CAN SB®
Marine Plastics
CATALOGO
2016

CAN-SB: KNOW HOW AND PASSION

Dalla perfetta fusione fra la competenza tecnica e la passione per il mare nascono i prodotti CAN-SB.
L'esperienza ultra trentennale nella trasformazione delle materie plastiche per settori ad alto contenuto tecnologico ci ha consentito di precorrere i tempi nell'utilizzo di nuove materie prime, sofisticate tecniche di fabbricazione, rigide procedure di controllo.
L'amore per il mare, la passione per le barche, la conoscenza delle reali esigenze del diportista, ci guidano nello sviluppo dei nostri prodotti, destinati ad essere utili, belli e a durare nel tempo...
La fedeltà dei nostri clienti, sparsi in oltre 50 Paesi del mondo, ci consente di guardare con serenità al futuro, pronti ad affrontare nuove esaltanti sfide, consapevoli della qualità del nostro lavoro...
La nostra storia e l'altissimo livello qualitativo della nostra produzione di accessori per la nautica sono frutto di svariati anni di studi e collaudi nel settore della produzione di accessori per barche.

From the perfect fusion between technical know how and the passion for sea, born CAN-SB products.
The over 30 years experience in transforming plastic materials for hi-tech fields permits us to anticipate times in using new raw materials, sophisticated production technologies, severe control procedures.
Love for sea, passion for boating, knowledge of boater's real needs , drive us in developing new products, which must be useful, beautiful, and reliable.
Fidelity of our customers all over the world let us optimist for our future, ready to face new exciting challenges, aware of the quality of our work...
Our history and the high quality standard are the result of many years of research and studies in marine accessories production.

CERTIFICATO N. 31853/15/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

CAN-SB MARINE PLASTICS SRL

VIA L. IL MORO, 27 46040 CASALMORO (MN) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA L. IL MORO, 27 46040 CASALMORO (MN) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 9001:2008

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

EA:14
EA:29

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ARTICOLI NAUTICI. COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI NAUTICI. SOFFIAGGIO DI MATERIE PLASTICHE CONTO TERZI

DESIGN AND PRODUCTION OF NAUTICAL PRODUCTS. TRADE OF NAUTICAL PRODUCTS. BLOW MOULDING OF PLASTICS FOR THIRD PARTIES

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Riferirsi al Manuale della Qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma
Reference is to be made to the Quality Manual for details regarding the exemptions from the requirements of the standard

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione / *First Issue*: 20.02.2015
Emissione corrente / *Current Issue*: 20.02.2015
Data scadenza / *Expiry Date*: 19.02.2018

Ing. Michele Francioni
(Chief Executive Officer)
RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CERTIFIED ISO 9001

Marine

UN GRUPPO DI LEADER DELL'INDUSTRIA NAUTICA

Costituitosi a Genova nel 1987 da un piccolo gruppo di produttori Liguri, il consorzio "LIGURIA PRODUCE MARINE CONSORTIUM" conta oggi 19 aziende specializzate nella produzione di accessori di alta qualità per la nautica e per il settore navale.
Con capannoni ed officine che occupano una superficie totale di oltre 60.000 mq., le 19 società impiegano complessivamente più di 550 addetti, per un fatturato globale di oltre 70 milioni di Euro.
I più alti standard qualitativi uniti al tipico design Made in Italy dell'ampia gamma dei prodotti delle aziende, hanno favorito l'alta percentuale di esportazioni, pari a circa il 40% del fatturato globale.
Promozione, comunicazione e pubblicità, ricerche di mercato, banche dati, divulgazione di know-how costituiscono le principali attività del consorzio, volte a consolidare la posizione di leader dell'industria nautica delle aziende associate sui mercati esteri.

L'attività di promozione svolta negli anni dal consorzio annovera la partecipazione alle principali fiere e manifestazioni estere di settore, fra le quali: METS - Amsterdam (NL); Salone Nautico di Genova; IBEX (USA); Salone Nautico di Cannes (FR); Dubai Int'l Boat Show – (UAE); SMM – Hamburg; Nor-Shipping – Oslo (NO); Middle East Workboats – Abu Dhabi (UAE); Int'l Workboat Show – New Orleans Workboat Show (USA); Monaco Yacht Show – Montecarlo; Beirut Boat Show (Libano); Boat Asia – Singapore; Sea-Mer –Casablanca; Turkish Boat Show – Istanbul; Paris Int'l Boat Show (FR).

A POOL OF BOATING INDUSTRY LEADERS

Established in Genoa in 1987 by a small group of Ligurian manufacturers, the "LIGURIA PRODUCE MARINE CONSORTIUM" comprises, today, 19 companies specialised in the production of quality equipment and accessories for the boating industry. The total area covered by their workshops and warehouses extends on a surface of over 60.000 sqm, where a total workforce of 550 employees generates a global turnover in excess of 70 million Euros.
The combination of the highest quality standards with the finest Italian style, has favoured the exports of their comprehensive range of products, representing about 40% of their turnover. Promotional activities, advertisement and communication, market researches, data bases, spread of know-how, represent the main activities of the consortium, aimed at consolidating the position of industry leaders gained by the associated companies on the foreign markets.

The promotional activities carried out during the years by the consortium have included the participation in several trade shows worldwide, among which: METS - Amsterdam (NL); Genoa Int'l Boat Show; IBEX (USA); Cannes Boat Show (FR); Dubai Int'l Boat Show – (UAE); SMM – Hamburg; Nor-Shipping – Oslo (NO); Beirut Boat Show (Libano); Boat Asia – Singapore; Sea-Mer –Casablanca; Turkish Boat Show – Istanbul; Middle East Workboats – Abu Dhabi (UAE); Paris Int'l Boat Show (FR); New Orleans Workboat Show (USA)

SERBATOI CARBURANTE
FUEL TANKS

STAMPAGGIO
BLOW MOULDING

Soffiaggio fino a 150 lt. di volume.

Blow moulding up to a volume of 150 lt.

Soffiaggio: “Qualità ed esperienza al servizio del cliente.”

Blow moulding: “The quality and the experience for the customer’s best.”

ISTRUZIONI PER L'USO DEI SERBATOI PLASTICA PORTATILI
INSTRUCTIONS FOR THE USE OF PORTABLE PLASTIC TANKS

I serbatoi destinati a contenere combustibili liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 328 K (55° C) (benzina, cherosene e simili) devono essere indipendenti dallo scafo, devono essere sistemati in posti areati, il più possibile lontano dai motori, o da altre sorgenti di calore in modo da non sentire l'influenza del calore stesso. Se necessario devono essere protetti da schermi di isolamento incombustibile e non assorbente. Essi non devono essere sistemati in locali alloggi ed è vietato porli in zone di facile calpestio ed esporli ai raggi solari. É inoltre molto pericoloso utilizzare il serbatoio come sedile. Per effetto della differenza di temperatura, il carburante tende ad aumentare di volume fino ad un massimo del 5%, pertanto per il corretto riempimento del serbatoio, lo stesso va posizionato in orizzontale con il tappo rivolto verso l'alto, in modo da mantenere il necessario volume d'aria (5%) a livello massimo del tappo di carico.

Prima dell'uso del serbatoio è necessario assicurarsi che:

1) All'interno non vi siano impurità e/o residui di lavorazione (consigliamo comunque l'aspirazione e/o il lavaggio mediante acqua calda).
2) Il serbatoio sia completamente asciutto.
3) Sia aperto l'apposito sfiato sul tappo prima dell'accensione del motore.
4) Il tappo non deve essere fortemente stretto ma avvitato sino al raggiungimento della battuta.

Si avverte che per il cambio di innesti rapidi sul pescante è necessario solamente svitare il portagomma e non l'intero pescante. Questo per non compromettere la tenuta stagna del pescante già sigillato dalla casa madre in fase di collaudo. Si consiglia comunque l'uso di innesti prodotti dalla CANSB.
Il costruttore non risponde di danni a persone o a cose per errato montaggio, manomissione della raccorderia, che deve essere cambiata o modificata solo da persone qualificate, ed in caso di non protezione adeguata del serbatoio.

Il serbatoio è garantito per anni 1 dalla data di fabbricazione (vedi data sulla targhetta di identificazione del serbatoio). In caso di acquisto posteriore alla data d'espirazione della garanzia, si provveda prima dell'installazione ad un accurato controllo visivo e tenendo a prova di ciò, la fattura/scontrino di acquisto.

The tanks used to contain liquid fuels and having a flash point inferior to 328K (55°) (such as petrol, kerosene and similars) should be detached from the craft's hull and should be placed in ventilated areas and as far as possible from the engine or from other heat sources so that they are out of the heat influence. If it is necessary they should be protected by a fireproofing and absorbent shield. They do no have to be positioned in the lodging rooms. Place them in a passage way. Expose them directly to the sun is absolutely forbidden. It is also dangerous to use them as seat. The fuel tends to increase its volume of 5%,due to the difference of temperature, so for a correct filling of the tank, it should be placed horizontally with its cap on the upper side of the tank. In this way one can mantain the indispensable air volume (5%).

Before using the tank,please check:

1) That inside are not left debris/impurities (we suggest in any case to aspirate and/or wash with hot water).
2) The tank is completely dry.
3) The vent on the cap is open, before start the engine.
4) The cap should not be very thighly closed but only screwed in position up to thread end.

Please note that to change the quick-release connector on the fuel pick up, is not necessary to unscrew the whole piece but only the hose terminal.
To avoid leakage from the pick up is hermetically sealed during testing from the manufacturer. We suggest in any case, for a better result, the use of the connectors manufactured by CANSB. The manufacturer is not responsible for any damages occurred to things or people caused by a wrong installation, by a tampering of the fittings which should be substituted or modified only by qualified technicians, or by inadequate protection of the tank.

The tank is guaranteed 1 year since the manufacture date (see the date on the identification plate on the tank). If the purchase take place after the expiry date of the warranty, we suggest to control carefully the tank before the installation, and to keep the relative invoice.

SERBATOI IN PLASTICA
PLASTIC FUEL TANKS

- **NUOVO INDICATORE DI LIVELLO - NEW FUEL GAUGE**
- **VISIONE DIRETTA - AT FIRST SIGHT**
- **PRATICITÀ D'USO - PRACTICAL IN USE**
- **FUNZIONALITÀ ILLIMITATA - UNLIMITED FUNCTIONALITY**

Finalmente è arrivata la soluzione ideale per tenere sotto controllo il livello del carburante nel vostro serbatoio. La nostra esperienza tecnologica nel soffiaggio, ci ha permesso dopo anni di studi e collaudi, di essere i primi in Europa nel settore nautico a produrre serbatoi per carburante di grossa capacità con indicatore di livello a visione diretta. Questo tipo di soluzione facilita l'uso del misuratore in quanto permette in qualsiasi momento di verificare la quantità di carburante all'interno del vostro serbatoio.

The ideal solution, to take under control the fuel level in your tank,is now coming. After years of studies and testings,our technological experience in the blow moulding has allowed us to be the number one in the european nautical field in regards the production of big capacity fuel tanks with fuel gauges at sight. This kind of solution makes the use of the fuel gauge easier allows to see the fuel level in your tank every times you want to.

SERBATOI IN PLASTICA
PLASTIC FUEL TANKS

Serbatoio completo di pescante e tappo con sfiato. Funzionamento in orizzontale e verticale.
Rispondente alle norme R.I.NA./CE.

Plastic remote fuel tank complete with dip-tube and cap with vent. Horizontal and vertical functioning.
In conformity with R.I.NA./CE regulations.

SE2002

SE2001

Articolo Article	Capacità Capacity	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth	Riserva Reserve	Indicatore Indicator	Peso Weight	Confezione Pcs Box
	lt	mm	mm	mm	lt		kg	
SE2001	12	410	260	190	1		1,3	6
SE2002	22	550	330	230	2	Si - Yes	2	5

SERBATOI IN PLASTICA
PLASTIC FUEL TANKS

Serbatoio completo di pescante e tappo con sfiato. Funzionamento in orizzontale e verticale.
Rispondente alle norme R.I.NA./CE.

Plastic remote fuel tank complete with dip-tube and cap with vent. Horizontal and vertical functioning.
In conformity with R.I.NA./CE regulations.

SE2004

SE2003

Articolo Article	Capacità Capacity	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth	Riserva Reserve	Indicatore Indicator	Peso Weight	Confezione Pcs Box
	lt	mm	mm	mm	lt		kg	
SE2003	12	420	260	200	1		1,4	6
SE2004	24	505	330	230	2	Si - Yes	2,2	5

SERBATOI IN PLASTICA
PLASTIC FUEL TANKS

OMOLOGATO
APPROVED
ISO 13591

SE2009

SE2011

SE2010

SE2012

Articolo Article	Capacità Capacity	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth	Riserva Reserve	Indicatore Indicator	Peso Weight	Confezione Pcs Box
	lt	mm	mm	mm	lt		kg	
SE2009	22	405	330	240	2	Si - Yes	2	4
SE2010	12	400	280	170	2		1,4	6
SE2011	24	460	340	230	3	Si - Yes	2,1	5
SE2012	29	510	365	230	3	Si - Yes	2,5	4

TANICA PER CARBURANTE
FUEL JERRYCAN

Articolo Article	Capacità Capacity	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso Weight
	lt	mm	mm	mm	kg
SE4506	5	260	265	145	0,42
SE4507	10	375	265	145	0,63
SE4508	20	380	370	220	0,86

SE4506

SE4508

SE4507

Pescante per serbatoi portatili.
Suction pipe for portable tanks.

Articolo Article	Modello Model
	lt
SE4520	SE2001-SE2003-SE2009
SE4521	SE2002-SE2004
SE4522	SE2010
SE4523	SE2011-SE2012

SERBATOI FISSI
FIXED TANKS

Soffiaggio fino a 150 lt. di volume.

Blow moulding up to a volume of 150 lt.

Certificazioni Europee
CE Certification

ISTRUZIONI PER L'USO DEI SERBATOI PLASTICA FISSI
INSTRUCTIONS FOR THE USE OF FIXED PLASTIC TANKS

I serbatoi destinati a contenere combustibili liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 328 K (55° C) (benzina, cherosene e simili) devono essere indipendenti dallo scafo, devono essere sistemati in posti areati, il più lontano possibile dai motori, o da altre sorgenti di calore in modo da non sentire l'influenza del calore stesso. Se necessario devono essere protetti da schermi di isolamento incombustibile e non assorbente. Essi non devono essere sistemati in locali alloggi ed è vietato porli in zone di facile calpestio ed esporli ai raggi solari. É inoltre molto pericoloso utilizzare il serbatoio come sedile.
Per l'alloggiamento dei serbatoi contenenti altri tipi di carburante, con punto di infiammabilità superiore a 328 K (55°) (tipo gasolio), l'installazione deve essere eseguita, seguendo le istruzioni date dal costruttore del natante.
I serbatoi devono essere collegati all'alimentazione carburante, pescaggio carburante e sfiato, tramite tubi certificati, bloccati con fascette di fissaggio. Gli sfiati del carburante devono essere portati all'esterno dell'imbarcazione.
Installare il serbatoio con fasce di fissaggio adeguate, che abbraccino lo stesso dall'alto in basso. La base di appoggio deve essere totale e non parziale, in modo che il peso venga ben distribuito su tutto il serbatoio.

Prima dell'uso del serbatoio è necessario assicurarsi che:

1) All'interno non vi siano impurità e/o residui di lavorazione (consigliamo comunque l'aspirazione interna onde evitare di intasare i filtri).
2) Il serbatoio sia completamente asciutto.

Il costruttore non risponde di danni a persone o a cose per errato montaggio, manomissione della raccorderia, che deve essere cambiata o modificata solo da persone qualificate, ed in caso di non protezione adeguata del serbatoio.

Il serbatoio è garantito per anni 1 dalla data di fabbricazione (vedi data sulla targhetta di identificazione del serbatoio). In caso di acquisto posteriore alla data d'espirazione della garanzia, si provveda prima dell'installazione ad un accurato controllo visivo e tenendo a prova di ciò, la fattura/ scontrino di acquisto.

N.B.: Tutti i serbatoi CANSB sono certificati CE
(vedi targhetta stampigliata sul serbatoio)

The tanks used to contain liquid fuels and having a flash point inferior to 328K (55°) (such as petrol, kerosene and similars) should be detached from the craft's hull and should be placed in ventilated areas, as far as possible from the engine or from other heat sources so that they are out of the heat influence. If it necessary they should be protected by a fireproofing and absorbent shield. They do not have to be positioned in the lodging rooms.
Place them in a passage way. Expose them directly to the sun is absolutely forbidden. It is also dangerous to use them as seats. The tanks containing other kinds of fuel with a flash point superior to 328K (55°) (diesel for example) should be installed following the instructions given by craft's manufacturer.
The tank should be joined to the fuel feeding system, to the fuel pick up and to the vent by means of certified hoses clamped with hose clips. The fuel vent should be taken to the external part of the craft.
The tank should be installed with adequate fixing straps, that should surround it from its higher part to its lower one. The contact of the tank to the base should be total not partial, so that the weight could be well distributed on the whole tank.

Before using the tank, please check:

1) That inside are not left debris/impurities (we suggest in any case to aspirate in order to avoid the obstruction of the filters.
2) The tank is completely dry.

The manufacturer is not responsible for any damages occurredto things or people caused by a wrong installation, by a tampering of the fittings which should be substituted or modified only by a qualified technicians, or by an inadequate protection of the tank.

The tank is guaranteed 1 year since the manufacture date (see the date on the identification plate of the tank). If the purchase take place after the expiry date of the warranty, we suggest to control carefully the tank before the installation, and to keep the relative invoice.

All CANSB tanks are "CE" certified
(see the plate stamped on the tank)

SERBATOI PLASTICA FISSI
FIXED PLASTIC TANKS

TUTTI I SERBATOI DI PLASTICA CANSB, PER INSTALLAZIONE FISSA, A RICHIESTA POSSONO ESSERE APPRONTATI O PER ACQUA O PER ACQUE NERE.

ALL THE PLASTIC TANKS MANUFACTURED BY CANSB FOR FIX INSTALLATION, ON REQUEST CAN BE FITTED FOR FRESH OR BLACK WATERS.

CONFIGURAZIONE STANDARD
STANDARD CONFIGURATION

Il nostro sistema di chiusura dei serbatoi fissi mediante boccaporto ha notevoli vantaggi sia per praticità d'uso sia per duttilità di montaggio. Si può infatti utilizzare il serbatoio sia per benzina che per diesel con la possibilità di inserire tutta la vasta gamma di accessori, dagli sfiati ai portagomma, ai misuratori di livello, ai bocchettoni di carico, al ritorno per diesel e al doppio pescante per due motori.

Our porthole's closing system of the fixed tanks has many advantages both for its practical use and for the ductility of the assembly. The tank can be used both for petrol and for diesel, and one can have the possibility to utilize all our range of accessories, which involves air vents, line terminals, fuel gauges, inlet fittings,diesel returns and the double dip tube for 2 engines.

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

Serbatoi in polietilene alta densità, adatti agli acidi e ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8” per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell’indicatore di livello elettrico o meccanico, portagomma da 1/4” per un secondo pescante per bimotore o diesel per installazioni fisse.

Tanks made in high density Polithene plastic, suitable for acids and fuels, complete with standard inspection porthole with cap,vent,air-vent terminal of 3/8”, fuel pick-up and the tank is ready to be used. The porthole is ready to take: a fuel gauge (mechanical or electric) elbow terminal of 1/4” for rubber hose as second fuel pick-up or diesel return, for fix installation.

SE2095

SE2089

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2084	28	450	200	390	2,5	SO3802
SE2085	35	550	200	390	3,5	SO3802
SE2086	41	650	200	390	4,5	SO3802
SE2087	48	750	200	390	5,5	SO3802
SE2088	54	850	200	390	6,5	SO3802
SE2089	61	950	200	390	7,5	SO3802
SE2090	67	1050	200	390	8,5	SO3802
SE2091	43	450	290	390	3	SO3821
SE2092	53	550	290	390	4	SO3821
SE2093	63	650	290	390	5	SO3821
SE2094	73	750	290	390	6	SO3821
SE2095	83	850	290	390	7	SO3821
SE2096	93	950	290	390	8	SO3821
SE2097	103	1050	290	390	9	SO3821

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE2020

SE2021

SE2022

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2020	40	500	280	400	4	SO3804
SE2021	50	650	280	400	5	SO3804
SE2022	65	800	280	400	6	SO3804

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2033	70	800	280	400	6,5	SO3804
SE2034	84	950	280	400	7	SO3804
SE2035	96	1100	280	400	7,7	SO3804
SE2036	102	800	400	400	6,5	SO3808
SE2037	120	950	400	400	7,3	SO3808
SE2038	140	1100	400	400	8,2	SO3808

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE2027

SE2023

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2023	33	500	230	350	3	SO3820
SE2024	43	650	230	350	4,3	SO3820
SE2025	53	800	230	350	5,4	SO3820
SE2026	42	500	300	350	3,1	SO3821
SE2027	55	650	300	350	5,3	SO3821
SE2028	70	800	300	350	6,4	SO3821

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE2029

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2029	62	660	410+30	300	7,2	SO3808
SE2030	91	910	410+30	300	8,2	SO3808

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SE2032

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2031	62	660	300+30	410	7,2	SO3821
SE2032	91	910	300+30	410	8,2	SO3821

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9001

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9000	190	1240	580	300	340	SO3805
SE9001	420	1550	800	340	450	SO3823

CONFIGURAZIONE STANDARD
STANDARD CONFIGURATION

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9005

SE9006

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9005	215	860	560		525+100	SO3812
SE9006	415	1333	710	490	550+50	SO3813

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9007

SE9008

CONFIGURAZIONE STANDARD
STANDARD CONFIGURATION

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9007	390	1300	1025	260	430+150	SO3823
SE9008	140	890	820		260	SO3820

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE2018

SE9010

SE9012

SE9011

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9010	80	1070	500	150	230	SO3801
SE9011	86	1070	500	150	230	SO3820
SE9012	57	600	500	150	230	SO3820
SE2018	77	800	480		290	SO3803

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9014

SE9015

SE9025

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9014	158	850	900	231	327	SO3805
SE9015	198	1100	1000	165	262	SO3803
SE9025	280	1100	1000	173	270	SO3804

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9013

SE9016

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9013	122	1400	420	251	341+100	SO3805
SE9016	480	740	1160	570	630	SO3815

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9017

SE9018

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9017	122	1400	420	251	341	SO3805
SE9018	360	1350	715	320	470	SO3807

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9019

SE9021

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9019	300	860	830	465	515 + 100	SO3812
SE9021	130	700	1100	125	250	SO3820
SE9022	330	1180	820	310	400 + 100	SO3808

SE9022

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN PLASTICA DI GROSSA CAPACITÀ
LARGE CAPACITY TANKS

SE9023

A
B
C
D

SE9024

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE9023	300	860	830	465	515	SO3812
SE9024	130	1220	520	180	265	SO3803

SE9022

CERTIFICAZIONE CE
CE CERTIFICATION
ISO 21487

SERBATOI IN ACCIAIO INOX
STANLESS STEEL TANKS

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE5500	45	600	300	250	SO3803
SE5520	63	900	350	200	SO3820
SE5540	89	800	400	280	SO3821
SE5560	112	1000	400	280	SO3821
SE5580	144	1200	400	300	SO3805

RU3050

RUBINETTI
TAPS

Rubinetto per carburante in ottone cromato. Movimento a sfera, regolamentare R.I.N.A.. Braccetto per comando a distanza. Passaggio interno da 8 mm, due fori filettati da 1/4". Completo di supporto a parete e due portagomma da 1/4" x 10 mm, con il supporto si monta lungo la tubazione, senza il supporto si monta direttamente sul serbatoio.

Remote fuel tap R.I.N.A. type; made in chrome plated brass, with a ball mechanism, internal change-over Ø 8 mm, 2 threaded holes of 1/4". Provided with bracket for wall mounting and 2 fuel line treminals of 1/4" x 10 mm. With bracket you can fix on gasoline pipe, w/o bracket you can mount directly on gasoline tank.

EV3051

ELETTROVALVOLE
ELECTRICVALVES

Elettrorubinetto in ottone, conforme direttive "CE" 94/25 (EN 28846) approvato R.I.N.A. con certificato DIP 61697. Portata massima 200 lt./ora, a pressione costante 100 litri/ora. Permette di intercettare a distanza con comando elettrico l'erogazione del carburante, provvisto anche di comando manuale. Completo di niples per il tubo di gomma da 8/10 mm e niples da 10 mm per il tubo di rame. Alimentazione da 12V.

Electrovalve for fuel cut off made in brass" CE" approved on the basis of the directive "CE" 94/25 R.I.N.A. approved DIP 61697. Max flow allowed 200 lt./hour, when the delivery pressure is constant the allowed flow will be 100lt./hour. You can control the fuel delivery with an electrical remote control. It is also equipped with manual drive. Complete with nipples for hose of 8/10 mm and nipples of 10 mm for copper tube. 12V.

TUBI CARBURANTE
FUEL-HOSES

Tubi per alimentazione carburante certificati "CE" per benzine e diesel per imbarcazioni da diporto. Sottostrato liscio in gomma sintetica, tessuti in rayon e tela Nomex, cavetto di rame inserito per la dissipazione dell'elettricità elettrostatica. Pressione d'esercizio 10 bar. Resistenti al fuoco e autoestinguenti.

Petrols and diesel tank feeder hoses for leasure boats, "CE" certified. Smooth inner layer in synthetic rubber, middle layer in rayon fabric and Nomex fabric flame-resistant and self-estinguishing, with a copper cable inserted, that dispel electrostatic elettricity. Outer layer smooth with fabric impression, bearing homologation N. Rated pressure 10 bar.

Articolo Article	Diametro Int. Int. Size	Diametro Est. Est. Size
	mm	mm
T30819	8	19
T31021	10	21
T31628	16	28
T31932	19	32
T32535	25	35
T33548	35	48
T33852	38	52
T35064	50	64

TAPPI IMBARCO CARBURANTE
FUEL DEK PLATES

Tappo FUEL, Ø 50 mm
per carburante.
Fuel deck plate,
Ø 50 mm.

TA3022

Tappo FUEL, Ø 38 mm
per carburante.
Fuel deck plate,
Ø 38 mm. (Fuel).

TA3020

Tappo FUEL, Ø 50 mm
per carburante.
Fuel deck plate,
Ø 50 mm.

TA3024

NI2425

Kit imbarco carburante ø 38 mm
completo di nicchia conica.
Fuel deckfill ø 38 mm
complete of recess box.

NI2427

Kit imbarco carburante ø 50 mm
completo di nicchia conica.
Fuel deckfill ø 50 mm
complete of recess box.

TAPPI IMBARCO CARBURANTE
FUEL DEK PLATES

Tappo per carburante (fuel).
Fuel deck plates (fuel).

Articolo Article	H	D	di	d	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	
TP2185	78	88	32	38	bianco - white
TP2186	78	88	32	38	cromato - Chrome plated
TP2187	78	88	44	50	bianco - white
TP2188	78	88	44	50	cromato - Chrome plated

TP2185

TP2186

Tappo per carburante con sfiato (fuel).
Fuel deck plates with vent (fuel).

Articolo Article	H	D	di	d1	d	e	f	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
TP2189	78	110	32	50	38	17	19	bianco - white
TP2190	78	110	32	50	38	17	19	cromato - Chrome plated
TP2191	78	110	44	50	50	17	19	bianco - white
TP2192	78	110	44	50	50	17	19	cromato - Chrome plated

TP2189

TP2190

TP2191

TP2192

SFIATI
AIR VENTS

Sfiato ovale Ø 17/19 mm. per serbatoio.
Tank's oval vent Ø 17/19 mm.

Articolo Article	H	D	d	F	P	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	
SF2345	80	63	17-19	1”	40	bianco - white
SF2343	80	63	17-19	1”	40	cromato - chrome plated

SF2343

Sfiato ovale 90° Ø 17/19 mm. per serbatoio.
Tank's oval vent 90° Ø 17/19 mm.

Articolo Article	H	D	d	F	L	P	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SF2346	63	63	17-19	1”	58	40	bianco - white
SF2344	63	63	17-19	1”	58	40	cromato - chrome plated

SF2346

Sfiato dritto piatto Ø 17/19 mm. per serbatoio.
Flat tank's vent Ø 17/19 mm.

Articolo Article	H	D	d	F	P	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	
SF2347	83	43	17-19	1”	40	bianco - white
SF2463	83	43	17-19	1”	40	cromato - chrome plated

SF2463

Sfiato piatto 90° Ø 17/19 mm. per serbatoio.
Flat tank's vent 90° Ø 17/19 mm.

Articolo Article	H	D	d	F	L	P	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SF2348	63	43	17-19	1”	58	40	bianco - white
SF2464	63	43	17-19	1”	58	40	cromato - chrome plated

SF2348

SFIATI
AIR VENTS

Sfiati con rete antifiamma in ottone cromato.
Vents with anti-flame mesh, in cromed plated brass.

SF3030
Sfiato dritto piatto, Ø 16 mm.
Flat straight vent, Ø 16 mm.

SF3031
Sfiato dritto piatto, Ø 19 mm.
Flat straight vent, Ø 19 mm.

SF3035
Sfiato dritto piatto ø 16 mm.
Flat straight vent ø 16mm.

SF3036
Sfiato dritto piatto, Ø 19 mm.
Flat straight vent, Ø 19 mm.

SF3032
Sfiato curvo, Ø 16 mm.
Curved vent, Ø 16 mm.

SF3033
Sfiato curvo, Ø 19 mm.
Curved vent, Ø 19 mm.

SF3037
Sfiato curvo, Ø 16 mm.
Curved vent, Ø 16 mm.

SF3038
Sfiato curvo, Ø 19 mm.
Curved vent, Ø 19 mm.

SCHIUMATORE
ANTI-FOAM

SH2500

Questo schiumatore CANSB è direttamente collegato al bocchettone d'entrata sulla coperta della barca ed evita la fuoriuscita di schiuma e liquidi in eccedenza provocata dal vortice della manichetta di carico, rifluendo all'interno del corpo dello schiumatore riportando la schiuma in stato liquido, e rientrando così nel serbatoio. È provvisto di 2 adattatori in gomma con fascetta per collegarsi al tappo imbarco diam. 38 mm e diam. 50 mm.
L'uscita sotto per il collegamento al serbatoio è provvisto di 2 raccordi portagomma diam. 38 mm e diam. 50 mm.

CANSB anti-foam directly connected to the deck fill, avoids that foam and fuel come out during the filling of the tank, coming back into the body of the anti-foam which transforms the foam in liquid and send to the tank. Provided with 2 rubber adaptors complete of clamp to connect to the deck fill diam 38 mm and 50 mm.
Connection with tank provided by 2 hose connectors diam. 38 mm and 50 mm.

SONDE E INDICATORI DI LIVELLO
LEVEL SENSORS AND GAUGES

INDICATORI DI LIVELLO ELETTRICI
ELECTRIC GAUGES

IN3040-12V.
IN3041-24V.
IN3045 12 V.
IN3046 24 V.

IN3042-12V.
IN3043-24V.
IN3047 12 V.
IN3048 24 V.

Articolo Article	Ohm	Volt	Colore Colour
	Ω		
IN3040	10-180	12 V.	nero - black
IN3041	10-180	24 V.	nero - black
IN3042	10-180	12 V.	bianco - white
IN3043	10-180	24 V.	bianco - white
IN3045	240-30	12 V.	nero - black
IN3046	240-30	24 V.	nero - black
IN3047	240-30	12 V.	bianco - white
IN3048	240-30	24 V.	bianco - white

INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO, 12V O 24V
ELECTRONIC GAUGE 12V OR 24V

IN3060

Indicatore digitale 12/24v. 10/180 Ohm
Digital fuel gauge 12/24v. 10/180 Ohm

SENSORE DI LIVELLO
LEVEL SENSOR

Sensore di livello per carburante.
Level sensor.

Ω 10-180 / 240-30

Articolo Article	Articolo Article	Altezza Height
10-180 Ohm	240-30 Ohm	mm
SO3802	SO3860	185
SO3820	SO3861	200
SO3803	SO3862	250
SO3804	SO3863	270
SO3821	SO3864	280
SO3805	SO3865	300
SO3807	SO3866	350
SO3822	SO3867	380
SO3808	SO3868	390
SO3823	SO3869	400
SO3810	SO3870	450
SO3812	SO3871	480
SO3813	SO3872	520
SO3814	SO3873	550
SO3815	SO3874	580

ACCESSORI
ACCESSORIES

POSSIBILI COMBINAZIONI
POSSIBLE COMBINATIONS

1 Bocchettone d'imbarco. - Filler tube. **BO2151**
2 Ritorno per diesel. - Diesel's return. **PG2140**
3 Pescante supplementare per il secondo motore. Additional dip tube for the second engine.
4 Misuratore di livello meccanico o elettrico. **PG2140** Mechanical or electrical fuel gauge. **MI2160**
5 Sfiato aria. - Air vent. **PG2135**
6 Pescante di aspirazione. - Intake dip tube. **PG2146**

PG2131 **PG2132** **PG2146** **TP2104**

BO2151
Kit composto da N. 1 bocchettone filettato dritto + N.1 bocchettone filettato a 90° Ø 38-50-60 mm con N. 2 guarnizioni, da utilizzare su ART. BO2150.
Kit made N. 1 threaded straight pcs. + N. 1 curved 90° threaded filler tube Ø 38-50-60 mm and N. 2 gaskets. To be used on ART. BO2150.

PG2131
Portagomma filettato 3/8" Ø 10 mm / Ø 12 mm.
Straight threaded fitting 3/8" Ø 10 mm / Ø 12 mm.

PG2132
Portagomma filettato 3/8" Ø 17 mm /Ø 19 mm.
Straight threaded inlet fitting of 3/8" Ø 17 mm /Ø 19 mm.

PG2146
Portagomma filettato 1/4"Ø 10 mm.
Straight threaded inlet fitting 1/4" Ø 10 mm.

TP2104
Tappo cieco con filetto maschio 3/8" gas.
3/8" gas male thread stopper.

PG2160
Bocchettone Ø 38 mm – 90° con girello 360° filettato da 1" 1/2.
Plastic fitting Ø 38 mm – 90° with swivel thread 1" 1/2 .

PG2163
Bocchettone Ø 25 mm – 90° con girello 360° filettato da 1" 1/2.
Plastic fitting Ø 25 mm – 90° with swivel thread 1" 1/2 .

ACCESSORI
ACCESSORIES

B02150
Boccaporto d'ispezione completo di raccorderia per il funzionamento dei serbatoi in plastica di grossa capacità, composto da: disco boccaporto in nylon rinforzato - tappo filettato con sfiato - pescante con portagomma Ø 12 mm - sfiato da Ø 17-19 mm - flangia cieca per misuratore.

Inspection porthole complete with all connections required for the functioning of large size plastic tanks, made in nylon reinforced flange - threaded cap with vent - fuel pick-up with Ø 12 mm hose terminal - vent Ø 17-19 mm - blinde flange ready to take fuel gauge.

B02150

Articolo Article	Altezza Height	Per Art Used For
	mm	art
MI2160	220	SE2023/24/25/84/85/86/87/88/89/90
MI2161	270	SE2020/21/22/33/34/35
MI2162	290	SE2026/27/28/91/92/93/94/95/96/97
MI2163	400	SE2029/30/36/37/38

MI2160

Misuratore di livello meccanico.
Mechanical fuel gauge.

TP2101

TP2102

TP2101
Tappo nero con sfiato.
Ricambio per serbatoi portatili.
Black cap with vent.
Spare part for portable fuel tanks.
TP2102
Tappo rosso con sfiato.
Ricambio per boccaporto ART. BO2150.
Red cap with vent. Spare part for ART. BO2150.

OR2152
RU2130
RU2131

OR2152
O. Ring viton ricambio per art. BO2150
Spare O ring viton for art. BO2150

RU2130 - RU2131
Rubinetti carburante a 3 vie, in ottone stampato, completo di flangia a 2 fori per il fissaggio, atto a collegare 2 serbatoi ad un'unica linea di alimentazione:
RU2130: da 1/4" - portagomma 10/12 mm.
RU2131: da 3/8" - portagomma 12/15 mm.
3 ways fuel valve moulded brass complete with flange with 2 fixing holes. Suitable to connect 2 tanks to a single feeding line:
RU2130: fuel hose connection 1/4"-10/12 mm.
RU2131: fuel hose connection 3/8"-12/15 mm.

TP2108

TP2108
Tappo nuovo tipo H.160 con sfiato e misuratore di livello.Ricambio per serbatoi portatiliin plastica, adatto per: SE2001 - SE2003 - SE2010.
New cap H.160 with vent and fuel gauge.
Spare part for portable fuel tank.
Suitable for: SE2001 - SE2003 - SE2010.

TP2109
Tappo nuovo tipo H.200 con sfiato e misuratore di livello. Ricambio per serbatoi portatiliin plastica, adatto per: SE2002 - SE2004 - SE2011 - SE2012.
New cap H.200 with vent and fuel gauge.
Spare part for portable fuel tank. Suitable for:
SE2002 - SE2004 - SE2011 - SE2012.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Articolo Article	Filetto Thread	Diametro Diameter
		mm
PG2133	1/4”	10
PG2134	1/4”	12
PG2135	3/8”	17
PG2136	3/8”	19
PG2147	3/8”	12
PG2137	1/4”	8
PG2138	1/4”	10
TP2105	1/4”	
TP2106	3/8”	

PG2133 **PG2134** **PG2135** **PG2136** **PG2147**

Raccordo portagomma con filetto maschio.
Fuel line terminal for rubber tube, male thread.

PG2137 **PG2138**

Nipplo con filetto maschio.
Nipple with male thread.

TP2105 **TP2106**

Tappo cieco con filetto maschio.
Stopper, male thread.

PG2144 **PG2139** **PG2140**

Articolo Article	Filetto Thread	Attacco Connection
PG2139	1/4” maschio/male	1/4” femmina/female
PG2140	1/4” maschio/male	portagomma - hose connector Ø 10 mm
PG2144	1/4” maschio/male	per tubo rame - for brass tube Ø 8 mm

INNESTI
CONNECTORS

Innesti lato motore.
Connectors engine side.

- ☐ **IN2208**
- ☐ **IN2203**
- ☐ **IN2224**

Innesti per tubazione, lato motore.
Connectors for fuel line, engine side.

- ☐ **IN2213**
- ☐ **IN2204-IN2230**
- ☐ **IN2209-IN2231**
- ☐ **IN2219**
- ☐ **IN2217**
- ☐ **IN2223**
- ☐ **IN2233**

Innesti PER TUBAZIONE, lato serbatoio.
Connectors FOR FUEL LINE, tank side.

- ☐ **IN2216**
- ☐ **IN2204-IN2230**
- ☐ **IN2209-IN2231**
- ☐ **IN2221**
- ☐ **IN2214-IN2232**

Innesti lato serbatoio.
connectors tank side.

- ☐ **IN2225**
- ☐ **IN2222**
- ☐ **IN2218**
- ☐ **IN2220**
- ☐ **IN2202**
- ☐ **IN2207**
- ☐ **IN2210**

INNESTI "SILVER"
ENGINE CONNECTORS "SILVER"

Innesti per carburante, color argento, di alta qualità, ergonomici, con paraolio in viton, testina sferoidale in plastica, adatti a tutti i carburanti.

Fuel connectors silver colour of high quality, ergonomic, oil seal in viton, plastic spheroidal head, suitable for all types of fuels.

IN2230

IN2231

IN2232

IN2233

IN2230
Innesto femmina OMC per tubazione lato motore e lato serbatoio.
Female connector OMC for fuel line engine and tank side.

IN2231
Innesto femmina YAMAHA/MARINER/MERCURY per tubazione lato motore - adatto anche per tubazione lato serbatoio YAMAHA.
Female connector YAMAHA/MARINER/MERCURY for fuel line engine side - also for fuel line tank side YAMAHA.

IN2232
Innesto femmina MERCURY/MARINER lato serbatoio. Female MERCURY/MARINER connector for tank side.

IN2233
Innesto femmina HONDA lato motore.
Female HONDA connector for engine side.

INNESTI
ENGINE CONNECTORS

IN2200
Innesto maschio OMC con portagomma per tubazioni libere e universali.
Male OMC connector with fuel line terminal for free adapters and universal fuel line.

IN2201
Innesto maschio valvolato doppia uscita universale adatto per usare contemporaneamente 2 motori oppure 2 serbatoi con un'unica tubazione attacco OMC.
Double exit male connector, valved, universal, OMC connection to be used with 2 engines or 2 tanks with a single fuel line.

IN2202
Innesto maschio filettato OMC per serbatoio.
Male threaded OMC connector for tank.

IN2200

IN2201

IN2202

IN2203
Innesto maschio OMC valvolato per motore.
Male connector with valve OMC for engine.

IN2204
Innesto femmina OMC per tubazione lato motore e lato serbatoio.
Female connector OMC for fuel line engine and tank side.

IN2205
Innesto maschio YAMAHA con portagomma per tubazioni libere e universali.
Male YAMAHA connector with fuel line terminal for free adapters and universal fuel lines.

IN2206
Innesto maschio valvolato doppia uscita universale adatto per usare contemporaneamente 2 motori oppure 2 serbatoi con un'unica tubazione-attacco yamaha.
Double exit male connector,valved,universal yamaha connection to be used with 2 engines or 2 tanks with a single fuel line.

IN2207
Innesto maschio filettato YAMAHA per serbatoio.
Male threaded YAMAHA connector for tank.

IN2208
Innesto maschio YAMAHA/MARINER/MERCURY per motore.
Male connector YAMAHA/MARINER/MERCURY for engine.

IN2209
Innesto femmina YAMAHA/MARINER/MERCURY per tubazione lato motore, adatto anche per tubazione lato serbatoio YAMAHA.
Female connector YAMAHA/MARINER/MERCURY for fuel line engine side, also for fuel line tank side YAMAHA. 5 pcs bag.

IN2234
Innesto femmina HONDA dal 2004 lato motore.
Female connector HONDA for engines from 2004 engine side.

IN2204

IN2203

IN2205

IN2206

IN2207

IN2208

IN2209

IN2234

INNESTI
ENGINE CONNECTORS

IN2210
Innesto maschio filettato mercury per serbatoio.
Male threaded mercury connector for tank.

IN2211
Innesto maschio valvolato doppia uscita universale adatto per usare contemporaneamente 2 motori oppure 2 serbatoi con un’unica tubazione-attacco mercury. Double exit male connector, valved, universal, mercury connection to be used with 2 engines or 2 tanks with a single fuel line.

IN2212
Innesto maschio mercury con portagomma per tubazioni libere e universali.
Male mercury connector with fuel line terminal for free adapters and universal fuel lines.

IN2213
Innesto femmina MERCURY/MARINER lato motore.
Female MERCURY/MARINER connector for engine.

IN2214
Innesto femmina MERCURY/MARINER lato serbatoio.
Female MERCURY/MARINER connector for tank.

IN2216
Innesto maschio MERCURY/MARINER per tubazione lato serbatoio.
Male connector MERCURY/MARINER for fuel line tank side.

IN2217
Innesto femmina MERCURY per tubazione lato motore vecchio tipo.
Female connector MERCURY for fuel line engine side - old type.

IN2218
Innesto femmina MERCURY filettato per serbatoio.
Female connector threaded MERCURY for tank.

INNESTI
ENGINE CONNECTORS

IN2219

IN2219
Innesto femmina SUZUKI/CHRYSLER/FORCE per tubazione lato motore.
Female connector SUZUKI/CHRYSLER/FORCE for fuel line engine side.

IN2220
Innesto maschio SUZUKI/CHRYSLER/FORCE per serbatoio.
Male connector SUZUKI/CHRYSLER/FORCE for tank.

IN2220

IN2221
Innesto femmina HONDA/SUZUKI/TOHATSU/NISSAN per tubazione lato serbatoio.
Female connector HONDA/SUZUKI/TOHATSU/NISSAN for fuel line tank side.

IN2222
Innesto maschio HONDA/TOHATSU/NISSAN/SUZUKI per serbatoio.
Male connector HONDA/TOHATSU/NISSAN/SUZUKI for tank.

IN2221

IN2222

IN2223

IN2223
Innesto femmina TOHATSU/NISSAN per tubazione lato motore.
Female connector TOHATSU/NISSAN for fuel line engine side.

IN2224
Innesto maschio TOHATSU/NISSAN per motore.
Male connector TOHATSU/NISSAN for engine.

IN2224

TUBI ANTIBENZINA E POMPE
FUEL HOSE AND PRIMER BULBS
POMPA “HI.TECH”
PRIMER BULB “HI.TECH”

TU2721-TU2722

Tubo sirflex antibenzina, alta qualità, eccellente per benzine verdi e diesel, resistente alle basse temperature -20° a +60° ottimo all’invecchiamento, adatto uso ambiente marino.

Petrol resistant “sirflex” hose: high quality, excellent for use with lead free petrol and diesel, high resistance to low temperature (range from -20° to +60°C), also resistant to ageing. Suitable for sea environment.
Art. **TU2721** rotolo da 50 mt. Ø 7 mm x12 mm
Rolls of 50 mt. 7x12
Art. **TU2722** rotolo da 50 mt. Ø 9 mm x14 mm
Rolls of 50 mt. 9 x 14

PO2720

Pompa “HI.TECH” adatta per motori fuoribordo di qualsiasi portata, ottima con grosse portate di carburante. La pompa “HI.TECH” ha una portata di fluido di oltre 100 Lt. ora. “HI.TECH” è una pompa di qualità superiore, mantiene la propria flessibilità da -20° a +60° C. “HI.TECH” è versatile perchè adatta per carburanti senza piombo, benzina normale, benzina super e diesel. Provvista di valvole con passaggio carburante di 8 mm con un esterno Ø 10 mm.

Primer bulb “HI.TECH” suitable for outboard engines for any horse power. Excellent for high flow-rate needs. “HI.TECH” primer bulb of superior quality with a flow rate of more 100 Lt. x Hr. “HI. TECH” keeps the flexibility from -20° to +60°C. “HI. TECH” is versatile, can be used with lead-free fuel, normal petrol, 4 stars petrol and diesel. The valve has an internal Ø of 8 mm with Ø 10 mm external hose connection.

TU2725- TU2726

TU2725
Tubazione carburante da 2 mt. in sirflex, tubo Ø 7x12 mm completa di pompa art. PO2700.
2 mt. Fuel line “sirflex” hose Ø 7x12 mm c/w primer bulb art. PO2700.

TU2726
Tubazione carburante da 3 mt. in sirflex, tubo Ø 7x12 mm completa di pompa art. PO2700.
3 mt. Fuel line “sirflex” hose Ø 7x12 mm c/w primer bulb art. PO2700.

TU2727- TU2728

TU2727
Tubazione carburante da 2 mt. in sirflex, tubo Ø 9x14 mm completa di pompa hi-tech art. PO2720.
2 mt. Fuel line “sirflex” hose Ø 9x14 mm c/w primer bulb high-tech art. PO2720.

TU2728
Tubazione carburante da 3 mt. in sirflex, tubo Ø 9x14 mm completa di pompa hi-tech art. PO2720.
3 mt. Fuel line “sirflex” hose Ø 9x14 mm c/w primer bulb high-tech art. PO2720.

TUBI ANTIBENZINA E POMPE
FUEL HOSE AND PRIMER BULBS
POMPA “HI.TECH”
PRIMER BULB “HI.TECH”

PO2700

PO2700 I

PO2700
Pompa Sirflex tipo OMC.
Primer bulb Sirflex OMC type.

PO2700 I
Pompa Sirflex tipo OMC con fascetta INOX.
Primer bulb Sirflex OMC type with
STAINLESS STEEL clamps.

TU2705-TU2706

TU2705
Tubazione universale da 2 mt. in PVC telato con pompa PO2700.
Universal 2 mt. fuel line reinforced PVC with primer bulb PO2700.

TU2706
Tubazione universale da 3 mt. in PVC telato con pompa PO2700.
Universal 3 mt. fuel line reinforced PVC with primer bulb PO2700.

TU2705 I
Tubazione universale da 2 mt. in PVC telato con pompa PO2700 I.
Universal 2 mt. fuel line PVC reinforced with primer bulb PO2700 I.

TU2706 I
Tubazione universale da 3 mt. in PVC telato con pompa PO2700 I.
Universal 3 mt. fuel line PVC reinforced with primer bulb PO2700 I.

TU2701
Tubo antibenzina Ø 8 mm x13 mm in PVC telato.
In rotoli da 25 mt.
Flexible hose Ø 8 mm x13 mm. Fuel resistant.
Reinforced PVC. Rolls of 25 mt.

TU2702
Tubo antibenzina Ø 8 mm x13 mm in PVC telato.
In rotoli da 100 mt.
Flexible hose Ø 8 mm x13 mm. Fuel resistant.
Reinforced PVC. Rolls of 100 mt.

TU2701/TU2702

TUBAZIONI
FUEL LINES

Tubazioni con tubo in PVC telato ART. TU2701 con pompa ART. PO2700, in sacchetto stampato indicante il tipo di tubazione, da 2 mt. con innesti già montati.

Fuel lines made in reinforced PVC ART. TU2701 with primer bulb ART. PO2700. Packed in a plastic bag that indicates the lenght of fuel line and if with which connectors are mounted.

TU2707
Tubazione da 2 mt. con N. 2 innesti femmina MERCURY.
2 mt. fuel line with N. 2 connectors female MERCURY.

TU2708
Tubazione da 2 mt. con N. 1 innesto maschio MERCURY + N. 1 innesto femmina YAMAHA.
2 mt. fuel line with N. 1 connector male MERCURY + N. 1 connector female YAMAHA.

TU2709
Tubazione da 2 mt. con N. 2 innesti femmina OMC.
2 mt. fuel line with N. 2 connectors female OMC.

TU2710
Tubazione da 2 mt. con N. 1 innesto maschio MERCURY + N. 1 innesto femmina MERCURY.
2 mt. fuel line with N. 1 connector male MERCURY + N. 1 connector female MERCURY.

TU2711
Tubazione da 2 mt. con N. 2 innesti femmina YAMAHA.
2 mt. fuel line with N. 2 connectors female YAMAHA.

TU2712
Tubazione da 2 mt. con N. 1 innesto femmina YAMAHA.
2 mt. fuel line with N. 1 connector female YAMAHA.

TU2713
Tubazione da 2 mt. con N. 1 innesto femmina OMC.
2 mt. fuel line with N. 1 connector female OMC.

SERBATOI ACQUA
WATER TANKS

SERBATOIO CON POMPA
TANK WITH PUMP

Serbatoio acqua, completo di autoclave per doccia/sanitari. Completa di bocchettone Ø 38 e sfiato.

Water tank with pump, suitable for shower/sinks. With filling niple and breather.

Caratteristiche a 12 V.(art.AU2980)
Consumo: 2 Amp
Portata: 4 lt/min.
Portagomma: Ø10 mm
Ingombro max: 160x100x60 mm.

12 V. characteristis (art. AU2980)
Absorption: 2 A
Flow of: 4 lts/min
Male fitting: Ø 10 mm
Dimension: 160x100x60 mm.

Caratteristiche a 24 V.(art.AU2981)
Consumo: 2 Amp
Portata: 4 lt/min.
Portagomma: Ø10 mm
Ingombro max: 160x100x60 mm.

24 V. characteristis (art. AU2981)
Absorption: 2 A
Flow of: 4 lts/min
Male fitting: Ø 10 mm
Dimension: 160x100x60 mm.

Articolo Article		Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
12 V. - 4 lt/min.	24 V. - 4 lt/min.	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2900	SE2920	39	550	200	390	3,9	SO3802
SE2901	SE2921	45	650	200	390	4	SO3802
SE2902	SE2922	52	750	200	390	4,5	SO3802
SE2903	SE2923	60	850	200	390	5	SO3802
SE2904	SE2924	65	950	200	390	5,5	SO3802
SE2905	SE2925	71	1050	200	390	7,5	SO3802
SE2906	SE2926	57	550	290	390	4,2	SO3821
SE2907	SE2927	67	650	290	390	4,8	SO3821
SE2908	SE2928	77	750	290	390	5	SO3821
SE2909	SE2929	87	850	290	390	5,5	SO3821
SE2910	SE2930	97	950	290	390	6,5	SO3821
SE2911	SE2931	107	1050	290	390	8	SO3821

SERBATOIO CON POMPA
TANK WITH PUMP

Caratteristiche a 12 V.(art.AU2983)
Consumo: 6 Amp
Portata: 12 lt/min.
Portagomma: Ø 12 mm
Ingombro max: 90x100x215 mm

12 V. characteristis (art. AU2983)
Absorption: 6 A
Flow of: 12 lts/min
Male fitting: Ø 12 mm
Dimension: 90x100x215 mm.

Caratteristiche a 24 V.(art.AU2984)
Consumo: 4 Amp
Portata: 12 lt/min.
Portagomma: Ø 12 mm
Ingombro max: 95x105x215 mm.

24 V. characteristis (art. AU2984)
Absorption: 4 A
Flow of: 12 lts/min
Male fitting: Ø 12 mm
Dimension: 95x105x215 mm.

Articolo Article		Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
12 V. - 12 lt/min.	24 V. - 12 lt/min.	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2940	SE2960	39	550	200	390	3,9	SO3802
SE2941	SE2961	45	650	200	390	4	SO3802
SE2942	SE2962	52	750	200	390	4,5	SO3802
SE2943	SE2963	60	850	200	390	5	SO3802
SE2944	SE2964	65	950	200	390	5,5	SO3802
SE2945	SE2965	71	1050	200	390	7,5	SO3802
SE2946	SE2966	57	550	290	390	4,2	SO3821
SE2947	SE2967	67	650	290	390	4,8	SO3821
SE2948	SE2968	77	750	290	390	5	SO3821
SE2949	SE2969	87	850	290	390	5,5	SO3821
SE2950	SE2970	97	950	290	390	6,5	SO3821
SE2951	SE2971	107	1050	290	390	8	SO3821

SERBATOI COMPLETI DI DOCCIA
WATER TANK WITH SHOWER

Kit doccia completo pronto all'uso comprende:
· serbatoio capacità lt. 39 - lt. 57
· autoclave portata 4 l/min 12 volts
· doccetta con tubo lunghezza 5 mt.
· nicchia porta doccetta per montaggio sul ponte.

Complete shower kit ready to use contains:
· water tank capacity lt. 39 - lt. 57
· pump capacity 4 l/min 12 volts
· shower with hose length 5 mt.
· shower holder for deck mounting.

SE2975

SE2976

AUTOCLAVE
PUMP

POMPA JABSCO
PUMP JABSCO

AU2980 12V
AU2981 24V

AU2980
Caratteristiche a 12 V
Consumo: 2 Amp
Portata: 4 lt/min.
Portagomma: Ø10 mm
Ingombro max: 160x100x60 mm
12 V. characteristis
Absorption: 2 A
Flow of: 4 lts/min
Male fitting: Ø 10 mm
Dimension: 160x100x60 mm.

AU2981
Caratteristiche a 24 V
Consumo: 2 Amp
Portata: 4 lt/min.
Portagomma: Ø10 mm
Ingombro max: 160x100x60 mm
24 V. characteristis
Absorption: 2 A
Flow of: 4 lts/min
Male fitting: Ø 10 mm
Dimension: 160x100x60 mm.

AU2983 12V
AU2984 24V

AU2983
Caratteristiche a 12 V
Consumo: 6 Amp
Portata: 12 lt/min.
Portagomma: Ø 12 mm
Ingombro max: 90x100x215 mm
12 V. characteristis:
Absorption: 6 A
Flow of: 12 lts/min
Male fitting: Ø 12 mm
Dimension: 90x100x215 mm

AU2984
Caratteristiche a 24 V
Consumo: 4 Amp
Portata: 12 lt/min.
Portagomma: Ø 12 mm
Ingombro max: 95x105x215 mm.
24 V. characteristis:
Absorption: 4 A
Flow of: 12 lts/min
Male fitting: Ø 12 mm
Dimension: 95x105x215 mm

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA GROSSA CAPACITÀ
PLASTIC WATER TANKS OF LARGE CAPACITY

Serbatoi per acqua e acque grigie completi di boccaporto ispezionabile.

Water and grey water tanks complete with inspection porthole.

NEW

A

SE2050

BO2158

SE2051

Articolo Article	Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	A	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2040	SE2040A	107	1050	290	390	7	SO3821
SE2042	SE2042A	47	450	290	390	2,8	SO3821
SE2044	SE2044A	57	550	290	390	3,2	SO3821
SE2046	SE2046A	67	650	290	390	3,8	SO3821
SE2048	SE2048A	77	750	290	390	4	SO3821
SE2050	SE2050A	87	850	290	390	4,5	SO3821
SE2052	SE2052A	97	950	290	390	5,5	SO3821
SE2041	SE2041A	71	1050	200	390	6,5	SO3802
SE2043	SE2043A	32	450	200	390	2,5	SO3802
SE2045	SE2045A	39	550	200	390	2,9	SO3802
SE2047	SE2047A	45	650	200	390	3	SO3802
SE2049	SE2049A	52	750	200	390	3,5	SO3802
SE2051	SE2051A	60	850	200	390	4	SO3802
SE2053	SE2053A	65	950	200	390	4,5	SO3802

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA GROSSA CAPACITÀ
PLASTIC WATER TANKS OF LARGE CAPACITY

Serbatoi di colore BIANCO per ACQUA completi di boccaporto ispezionabile, tappo con sfiato e pescante per aspirazione.Su richiesta, è possibile applicare gli accessori per svuotamento acqua a caduta.

WATER tanks of WHITE colour complete with inspection porthole, cap with vent, water suction pick-up. On request, is possible to apply accessories for water drainage system.

SE2062

SE2058

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2058	33	500	230	350	2,5	SO3820
SE2059	43	650	230	350	3,8	SO3820
SE2060	53	800	230	350	4,9	SO3820
SE2061	42	500	300	350	2,6	SO3821
SE2062	55	650	300	350	4,8	SO3821
SE2063	70	800	300	350	5,5	SO3821

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA GROSSA CAPACITÀ
PLASTIC WATER TANKS OF LARGE CAPACITY

Serbatoi di colore BIANCO per ACQUA completi di boccaporto ispezionabile, tappo con sfiato e pescante per aspirazione.Su richiesta, è possibile applicare gli accessori per svuotamento acqua a caduta.

WATER tanks of WHITE colour complete with inspection porthole, cap with vent, water suction pick-up. On request, is possible to apply accessories for water drainage system.

SE2054

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2054	70	660	410+30	300	4,3	SO3808
SE2056	100	910	410+30	300	5,4	SO3808

SE2055

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	kg	10/180 Ω
SE2055	70	660	300+30	410	4,3	SO3821
SE2057	100	910	300+30	410	5,4	SO3821

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA GROSSA CAPACITÀ
PLASTIC WATER TANKS OF LARGE CAPACITY

SE8001

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE8000	190	1240	580	300	340	SO3805
SE8001	430	1550	800	340	450	SO3823

Serbatoi per acqua e acque grigie completi di boccaporto e pescante per aspirazione.
Su richiesta è possibile applicare gli accessori per svuotamento acqua a caduta da applicare alle pareti.

Water and grey water tanks complete of plate and suction pipe.
On demand available with fixing accessories for vertical water emptying.

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA GROSSA CAPACITÀ
PLASTIC WATER TANKS OF LARGE CAPACITY

SE8005

SE8006

Serbatoi per acqua e acque grigie completi di boccaporto e pescante per aspirazione.
Su richiesta è possibile applicare gli accessori per svuotamento acqua a caduta da applicare alle pareti.

Water and grey water tanks complete of plate and suction pipe.
On demand available with fixing accessories for vertical water emptying.

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE8005	230	860	560		525+100	SO3812
SE8006	430	1333	710	490	550+50	SO3813

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA GROSSA CAPACITÀ
PLASTIC WATER TANKS OF LARGE CAPACITY

SE8007

SE8008

SE8010

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	D	Sensore Sender
	lt	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE8007	400	1300	1025	260	430+150	SO3823
SE8008	140	890	820		260	SO3820
SE8010	330	1200	1000		280	SO3804

Serbatoi per acqua e acque grigie completi di boccaporto e pescante per aspirazione.
Su richiesta è possibile applicare gli accessori per svuotamento acqua a caduta da applicare alle pareti.

Water and grey water tanks complete of plate and suction pipe.
On demand available with fixing accessories for vertical water emptying.

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA GROSSA CAPACITÀ
PLASTIC WATER TANKS OF LARGE CAPACITY

Articolo Article	Sinistro Left	Destro Right	Capacità Capacity	A	B	C	D	E	F	F1	G	Sensore Sender
			lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	10/180 Ω
SE8002		Dx/Right	160	1430	477	327	199	186	188	328	325	SO3805
SE8003	Sx/Left		280	2220	560	327	199	186	188	420	325	SO3805
SE8004	Sx/Left		160	1430	477	327	199	186	188	328	325	SO3805
SE8020		Dx/Right	166	1360	423	389	180	270	169	285	335	SO3805
SE8021	Sx/Left		250	2000	439	389	180	280	169	339	335	SO3805

SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA
FLEXIBLE WATER TANKS

Serbatoi flessibili in materiale ELASTOMERO TERMOPLASTICO con boccaporto saldato completo di raccorderia. Forme rettangolari e triangolari.

Flexible water tanks in elastomer thermoplastic, with flange complete of all connection required for the functioning. Rectangular and triangular shapes.

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	Peso Weight	
	lt	mm	mm	mm	Kg	
SE2070	60	730	730		1,00	
SE2071	75	770	730		1,10	
SE2072	100	880	730		1,20	
SE2073	120	1030	730		1,40	
SE2074	150	1150	730		1,90	
SE2075	55	950	1000	130	1,00	
SE2076	100	1100	1100	250	1,30	

ACCESSORI PER SVUOTAMENTO SERBATOI ACQUA
ACCESSORIES FOR DRAINAGE OF THE WATER TANKS

POSSIBILI COMBINAZIONI
POSSIBLE COMBINATIONS

Boccaporto d'ispezione solo per serbatoi acqua, completo di tappo con sfiato, pescante e N. 1 portagomma. Sul boccaporto è possibile montare il bocchettone di carico ns. ART. BO2156 (come da illustrazione), eventuale misuratore di livello elettrico o meccanico, 2° pescante già predisposto o sfiato dell'aria.

Inspection porthole, only for water tanks, complete with cap w/vent and N. 1 terminal for rubber hose. On the porthole can be mounted filler kit our ART. BO2156 (as showed), a mechanical or electric sender unit for water level, 2nd water pick-up or air vent for fix installation.

PG2141
Bocchettone di scarico filettato con ghiera da 1"1/2 Ø 38 mm.
Straight through-hull fitting with 1"1/2 thread, Ø 38 mm with locknut.

PG2142
Bocchettone di scarico filettato a 90° con ghiera da 1"1/2 Ø 38 mm.
90° through-hull fitting with 1"1/2 thread, Ø 38 mm with locknut.

PG2143
Portagomma filettato a 90° con ghiera da 3/8" Ø 12 mm.
90° hose connector with 3/8" thread, Ø 12 mm with locknut.

PG2131
Portagomma filettato 3/8" Ø 10 mm / Ø 12 mm.
Straight threaded fitting 3/8" Ø10 mm / Ø 12 mm.

PG2132
Portagomma filettato 3/8" Ø 17 mm / Ø 19 mm.
Straight threaded inlet fitting of 3/8" Ø 17 mm / Ø 19 mm.

TP2104
Tappo cieco con filetto maschio 3/8" gas.
Stopper, male thread 3/8" gas.

PG2148
Portagomma filettato con ghiera da 3/8" Ø 10 mm / 12 mm.
Straight hose connector with 3/8" thread, Ø 10 mm / 12 mm with locknut.

PG2149
Portagomma filettato con ghiera da 3/8" Ø 17 mm /19 mm.
Straight hose connector with 3/8" thread, Ø 17 mm /19 mm with locknut.

PG2150
Portagomma filettato a 90° da 3/8" Ø 12 mm.
3/8" 90° hose connector, Ø 12 mm.

PG2160
Bocchettone Ø 38 mm – 90° con girello 360° filettato da 1" 1/2.
Plastic fitting Ø 38 mm – 90° with swivel thread 1" 1/2.

INDICATORI DI LIVELLO ELETTRICI
ELECTRIC FUEL GAUGES

INDICATORI DI LIVELLO ELETTRICI
ELECTRIC GAUGES

Indicatori di livello elettrici, a 12V o 24V.
Electric gauges 12V or 24V.

IN3040-12V.
IN3041-24V.
IN3045-12V.
IN3046-24V.

IN3042-12V.
IN3043-24V.
IN3047-12V.
IN3048-24V.

Articolo Article	Ohm	Volt	Colore Colour
	Ω		
IN3040	10-180	12 V.	nero - black
IN3041	10-180	24 V.	nero - black
IN3042	10-180	12 V.	bianco - white
IN3043	10-180	24 V.	bianco - white
IN3045	240-30	12 V.	nero - black
IN3046	240-30	24 V.	nero - black
IN3047	240-30	12 V.	bianco - white
IN3048	240-30	24 V.	bianco - white

SENSORE DI LIVELLO
LEVEL SENSOR

Sensore di livello per carburante.
Level sensor.

Ω 10-180 / 240-30

Articolo Article	Articolo Article	Altezza Height
10-180 Ohm	240-30 Ohm	mm
SO3802	SO3860	185
SO3820	SO3861	200
SO3803	SO3862	250
SO3804	SO3863	270
SO3821	SO3864	280
SO3805	SO3865	300
SO3807	SO3866	350
SO3822	SO3867	380
SO3808	SO3868	390
SO3823	SO3869	400
SO3810	SO3870	450
SO3812	SO3871	480
SO3813	SO3872	520
SO3814	SO3873	550
SO3815	SO3874	580

DOCCETTE E ACCESSORI
SHOWERS AND ACCESSORIES

NI2491

Contenitore con miscelatore, doccetta e tubo da 2,5 mt.
Housing with mixer tap, shower and 2,5 mt. hose.

NI2497

Contenitore per doccetta e miscelatore.
Housing for shower and mixer.

NI2472

Doccetta.
Shower.

NI2473

Articolo Article	Colore Colour
NI2472	bianco-white
NI2473	cromato - chrome plated

NI2470

Contenitore per doccetta universale.
Universal shower housing.

NI2466

NI2467

Doccetta diritta.
Straight Shower.

NI2496

Contenitore per doccetta diritta.
Housing for straight shower.

Articolo Article	Colore Colour
NI2466	bianco-white
NI2467	cromato - chrome plated

DOCCETTE E ACCESSORI
SHOWERS AND ACCESSORIES

Miscelatore.
Mixer tap.

Contenitore per miscelatore.
Housing alone for mixer.

Contenitore con miscelatore.
Housing with mixer.

Contenitore con innesto rapido per uscita acqua.
Housing with quick coupling for water exit.

Contenitore con innesto rapido per carico acqua.
Housing with fast coupling for water load.

DOCCETTE E ACCESSORI
SHOWERS AND ACCESSORIES

Tubo retinato bianco per doccetta con raccordi in ottone cromato.
Reinforced white hose for shower with chromed brass fittings.

Articolo Article	Lunghezza Lengt	Filetto Thread
	mt.	"
NI2475	2,5	1/2”-1/2”
NI2476	5	1/2”-1/2”
NI2488	3	1/2”-3/8”
NI2489	5	1/2”-3/8”

NI2475

Doccetta con tubo.
Shower with hose.

Articolo Article	Lunghezza Lengt	Colore Colour	Filetto Thread
	mt.		"
NI2478	2,5	bianco white	1/2"-1/2"
NI2479	2,5	cromato chrome plated	1/2"-1/2"
NI2480	5	bianco white	1/2"-1/2"
NI2481	5	cromato chrome plated	1/2"-1/2"

NI2479

NI2426

Kit imbarco acqua ø 38 completo di nicchia conica.
Water deckfill diam. 38 complete of recess box.

TA3021

Tappo WATER, Ø 35 mm per acqua.
Water deck plate, Ø 35 mm.

TA3023

Tappo WATER, Ø 38 mm per acqua.
Water deck plate, Ø 38 mm.

TAPPI IMBARCO PER ACQUA
WATER DECK FILLER

Tappo imbarco per acqua.
Water deck filler cap.

Articolo Article	H	D	di	d	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	
TP2180	78	88	32	38	bianco - white
TP2181	78	88	32	38	cromato - Chrome plated

TP2180

TP2181

Articolo Article	H	D	di	d1	d	e	f	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
TP2182	78	110	32	50	38	17	19	bianco - white
TP2183	78	110	32	50	38	17	19	cromato - Chrome plated

TP2182

TP2183

RACCORDI RAPIDI ACQUA
WATER QUICK RELEASE COUPLINGS

AQ4200

Raccordo a T Ø 12 mm.
T junction Ø 12 mm.

AQ4201

Raccordo dritto Ø 12 mm.
Connector Ø 12 mm.

AQ4202

Raccordo a 90° Ø 12 mm.
90° elbow connector Ø 12 mm.

AQ4203

Raccordo a Y Ø 12 mm.
Y junction Ø 12 mm.

AQ4204

Raccordo diritto Ø 12 mm. Filetto maschio da 3/8”.
Connector Ø 12 mm. 3/8” male thread.

AQ4205

Raccordo diritto Ø 12. Filetto maschio da 1/2”.
Connector Ø 12. 1/2” male thread.

AQ4215

Raccordo a 90° Ø 12 mm. Filetto maschio da 3/8”.
90° elbow connector Ø 12 mm. 3/8” male thread.

AQ4216

Raccordo a 90° Ø 12 mm. Filetto maschio da 1/2”.
90° elbow connector Ø 12 mm. 1/2” male thread.

RACCORDI RAPIDI ACQUA
WATER QUICK RELEASE COUPLINGS

AQ4206 AQ4207 AQ4208

AQ4206
Raccordo diritto Ø 12 mm. Filetto femmina da 3/8”.
Connector Ø 12 mm. 3/8” female thread.

AQ4207
Raccordo diritto Ø 12 mm. Filetto femmina da 1/2”.
Connector Ø 12 mm. 1/2” female thread.

AQ4208
Raccordo femmina/femmina da 1/2” a 3/8”.
Female/female connector from 1/2” to 3/8”.

Staffe fissatubo.
Hose clamps.

AQ4213

AQ4209

AQ4209
Tubo polietilene rosso 12/9. Rotolo da 50 mt.
temp. massima 60°
Red polythilen hose 12/9. Rolls of 50 mt.

AQ4210

AQ4210
Tubo polietilene blu 12/9. Rotolo da 50 mt.
temp massima 60°
Blue polythilen hose 12/9. Rolls of 50 mt.

RACCORDI RAPIDI ACQUA
WATER QUICK RELEASE COUPLINGS

Raccordo a T Ø 15 mm.
T junction Ø 15 mm.

AQ4230

AQ4231

Raccordo a 90° Ø 15 mm.
90° elbow connector
Ø 15 mm.

AQ4232

Raccordo a Y Ø 15 mm.
Y junction Ø 15 mm.

AQ4233

Raccordo diritto Ø 15 mm. Filetto maschio da 3/8”.
Connector Ø 15 mm. 3/8” male thread.

AQ4234

Raccordo diritto Ø 15 mm.
Filetto maschio da 1/2”.
Connector Ø 15 mm. 1/2” male thread.

AQ4235

AQ4236

Raccordo a 90° Ø 15 mm.
Filetto maschio da 1/2”.
90° elbow connector Ø 15 mm.
1/2” male thread.

AQ4237

RACCORDI RAPIDI ACQUA
WATER QUICK RELEASE COUPLINGS

AQ4238
Raccordo diritto Ø 15 mm. Filetto femmina da 3/8”.
Connector Ø 15 mm. 3/8” female thread.

AQ4239
Raccordo diritto Ø 15 mm. Filetto femmina da 1/2”.
Connector Ø 15 mm. 1/2” female thread.

AQ4245

AQ4245
Tubo polietilene rosso 15/11. Rotolo da 50 mt.
temp. massima 60°
Red polythilen hose 15/11. Rolls of 50 mt.

AQ4246

AQ4246
Tubo polietilene blu 15/11. Rotolo da 50 mt.
temp massima 60°
Blue polythilen hose 15/11. Rolls of 50 mt.

ACCESSORI PER SVUOTAMENTO PER SERBATOI ACQUA
ACCESSORIES FOR DRAINAGE OF THE WATER TANKS

BO2156

Kit bocchettone in plastica per acqua composto da N. 1 bocchettone filettato dritto + N. 1 bocchettone filettato a 90° Ø 35-50-60 mm + N. 2 guarnizioni, da utilizzare su ART. BO2155.
Plastic filler kit for water, made of: N.1 straight threaded filler + N. 1 threaded filler 90° with joining dimensions of Ø 35-50-60 mm + N. 2 sealing gaskets. The kit has to be used with ART. BO2155.

RU2129
Valvola a sfera da 3/4” femmina per svuotamento serbatoio acqua.
Female ball-valve of 3/4” for drainage.

RU2129

PG2130
Portagomma per acqua dritto da 3/4” Ø 12 mm.
Straight water terminal of Ø 12 mm, thread 3/4”.

PG2145
Kit di svuotamento con raccordo filettato per serbatoio acqua, per fissaggio valvola a sfera da 3/4”.
Drainage kit with threaded terminal for water tanks, to fix ball-valve of 3/4”.

PG2130

PG2145

ACCESSORI PER SVUOTAMENTO PER SERBATOI ACQUA
ACCESSORIES FOR DRAINAGE OF THE WATER TANKS

Articolo Article	Filetto Thread
	"
AQ4830	1/2”
AQ4831	3/4”
AQ4832	1”
AQ4833	1” 1/4
AQ4834	1” 1/2
AQ4835	2”

AQ4830-35
Valvola a sfera femmina.
Female ball-valve.

AQ4840-45
Valvola a sfera femmina monitorata.
Position monitored female ball-valve .

Articolo Article	Filetto Thread
	"
AQ4840	1/2”
AQ4841	3/4”
AQ4842	1”
AQ4843	1” 1/4
AQ4844	1” 1/2
AQ4845	2”

AQ4850
Panello di controllo per valvola a sfera.
Seacock monitor panel.

AQ4925
Chiave per passascafo a incastro.
Skin fitting installation tool.

AQ4864-69
Passascafo bianco con portagomma.
White Skin fitting with connector.

Articolo Article	Filetto Thread	Portagomma ø Connector ø	Colore Colour
	"	mm	
AQ4864	1/2”	13	bianco-white
AQ4865	3/4”	19	bianco-white
AQ4866	1”	25	bianco-white
AQ4867	1”	28	bianco-white
AQ4868	1” 1/4	32	bianco-white
AQ4869	1” 1/2	38	bianco-white

ACCESSORI PER SVUOTAMENTO PER SERBATOI ACQUA
ACCESSORIES FOR DRAINAGE OF THE WATER TANKS

AQ4870-75
Portagomma filettato.
Straight threaded fitting.

Articolo Article	Filetto Thread	Portagomma ø Connector ø	Colore Colour
	"	mm	
AQ4870	1/2”	13	nero-black
AQ4871	3/4”	19	nero-black
AQ4872	1”	25	nero-black
AQ4873	1” 1/4	32	nero-black
AQ4874	1” 1/2	32	nero-black
AQ4875	1” 1/2	38	nero-black

AQ4876-81
Portagomma filettato 90°.
Elbow threaded fitting.

Articolo Article	Filetto Thread	Portagomma ø Connector ø	Colore Colour
	"	mm	
AQ4876	1/2”	13	nero-black
AQ4877	3/4”	19	nero-black
AQ4878	1”	25	nero-black
AQ4879	1” 1/4	32	nero-black
AQ4880	1” 1/2	38	nero-black
AQ4881	2”	50	nero-black

AQ4930-35
Raccordo.
Connector.

Articolo Article	Da ø From ø	A ø To ø
	mm	mm
AQ4930	13	13
AQ4931	19	19
AQ4932	25	25
AQ4933	32	32
AQ4934	38	38
AQ4935	50	50

AQ4940-44
Valvola di non ritorno.
Non-return valves.

Articolo Article	Da ø From ø	A ø To ø
	mm	mm
AQ4940	19	19
AQ4941	25	25
AQ4942	32	32
AQ4943	38	38
AQ4944	50	50

ACCESSORI PER SVUOTAMENTO PER SERBATOI ACQUA
ACCESSORIES FOR DRAINAGE OF THE WATER TANKS

AQ4890-92
Portagomma 120°.
120° Connector.

Articolo Article	Filetto Thread	Portagomma ø Connector ø	Colore Colour
	"	mm	
AQ4890	1"	25	nero-black
AQ4891	1"1/2	38	nero-black
AQ4892	2"	50	nero-black

AQ4885
Cuffia per scarico a mare da 1” 1/4.
Scoop strainers 1” 1/4.
AQ4886
Cuffia per scarico a mare da 2”.
Scoop strainers 2”.

TRUDESIGN

AQ4887
Cuffia per scarico a mare da ø 100 mm.
Scoop strainers ø 100 mm.

AQ4900-04
Raccordo 90° filettato maschio/femmina.
90° threaded fitting male / female.

Articolo Article	Filetto Thread	Colore Colour
	"	
AQ4900	3/4"	nero-black
AQ4901	1"	nero-black
AQ4902	1"1/4	nero-black
AQ4903	1"1/2	nero-black
AQ4904	2"	nero-black

AQ4906-10
Raccordo 90° filettato femmina.
90° threaded fitting female.

Articolo Article	Filetto Thread	Portagomma ø Connector ø	Colore Colour
	"	mm	
AQ4906	3/4"	19	nero-black
AQ4907	1"	25	nero-black
AQ4908	1"1/4	32	nero-black
AQ4909	1"1/2	38	nero-black
AQ4910	2"	50	nero-black

ACCESSORI PER SVUOTAMENTO PER SERBATOI ACQUA
ACCESSORIES FOR DRAINAGE OF THE WATER TANKS

AQ4857-62
Passascafo nero filettato.
Black skin fitting threaded.

Articolo Article	Filetto Thread	Colore Colour
	"	
AQ4857	1/2”	nero-black
AQ4858	3/4”	nero-black
AQ4859	1”	nero-black
AQ4860	1” 1/4	nero-black
AQ4861	1” 1/2	nero-black
AQ4862	2”	nero-black

AQ4851-56
Passascafo bianco filettato.
White skin fitting threaded.

Articolo Article	Filetto Thread	Colore Colour
	"	
AQ4851	1/2”	bianco-white
AQ4852	3/4”	bianco-white
AQ4853	1”	bianco-white
AQ4854	1” 1/4	bianco-white
AQ4855	1” 1/2	bianco-white
AQ4856	2”	bianco-white

AQ4912-16
Passascafo a scomparsa nero filettato.
Black recessed skin fitting threaded.

Articolo Article	Filetto Thread	Colore Colour
	"	
AQ4912	1/2"	nero-black
AQ4913	3/4"	nero-black
AQ4914	1"	nero-black
AQ4915	1"1/4	nero-black
AQ4916	1"1/2	nero-black

AQ4918-22
Passascafo a scomparsa bianco filettato.
White recessed skin fitting threaded.

Articolo Article	Filetto Thread	Colore Colour
	"	
AQ4918	1/2"	bianco-white
AQ4919	3/4"	bianco-white
AQ4920	1"	bianco-white
AQ4921	1"1/4	bianco-white
AQ4922	1"1/2	bianco-white

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUE NERE-GRIGIE
PLASTIC BLACK-GREY WATER TANKS

POMPA JABSCO
PUMP JABSCO

JABSCO®

SISTEMA MONTAGGIO ACQUE NERE
BLACK WATERS MOUNTING SYSTEM

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUE NERE-GRIGIE
PLASTIC BLACK-GREY WATER TANKS

Serbatoio acque nere e grigie, completo di impianto per lo svuotamento con pompa autoadescante JABSCO.

Black-grey water tank, complete of outboard emptying sistem with self-primer pump JABSCO.

Articolo Article		Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight
12V.	24 V.	lt	mm	mm	mm	kg
SE4600	SE4620	35	550	200	390	5
SE4601	SE4621	41	650	200	390	6
SE4602	SE4622	48	750	200	390	7
SE4603	SE4623	54	850	200	390	8
SE4604	SE4624	61	950	200	390	9
SE4605	SE4625	67	1050	200	390	10
SE4606	SE4626	53	550	290	390	6
SE4607	SE4627	63	650	290	390	7
SE4608	SE4628	73	750	290	390	8
SE4609	SE4629	83	850	290	390	9
SE4610	SE4630	93	950	290	390	10
SE4611	SE4631	103	1050	290	390	11

SERBATOIO VERTICALE ACQUE NERE-GRIGIE COMPLETO DI RACCORDERIA E TAPPO TRASPARENTE PER LIVELLO 3/4" PIENO.

VERTICAL BLACK-GREY WATER TANK COMPLETE WITH SEE THROUGH-CAP FOR 3/4"FULL LEVEL.

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight
	lt	mm	mm	mm	kg
SE4370	41	200	650	390	4,5
SE4371	48	200	750	390	5,5
SE4372	54	200	850	390	6,5
SE4373	61	200	950	390	7,5
SE4374	67	200	1050	390	8,5
SE4380	63	290	650	390	4,5
SE4381	73	290	750	390	5,5
SE4382	83	290	850	390	6,5
SE4383	93	290	950	390	7,5
SE4384	103	290	1050	390	8,5

SERBATOIO VERTICALE ACQUE NERE-GRIGIE COMPLETO DI RACCORDERIA E TAPPO TRASPARENTE PER LIVELLO 3/4" PIENO.
VERTICAL BLACK-GREY WATER TANK COMPLETE WITH SEE THROUGH-CAP FOR 3/4"FULL LEVEL.

AQ4026

Tubo aspirazione per sottovuoto adatto per lo svuotamento del serbatoio acque nere in porto. 1"1/4 diam. 38mm.
Aspiration pipe for vacuum for discharging black water tanks in Marinas.
1"1/4 diam. 38mm.

POSSIBILI COMBINAZIONI
POSSIBLE COMBINATIONS

1 Allo scarico della tazza.
To the toilet outlet.

2 All'uscita di ventilazione.
To the ventilation outlet.

3 Alla pompa di suzione portuale.
To the ventilation outlet.

4*All'uscita subacquea *** due uscite possibili.**
To the underwater outlet *** two outlet possible.**

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUE NERE-GRIGIE
PLASTIC BLACK-GREY WATER TANKS

Serbatoi in polietilene alta densità per acque nere/grigie. Completo di Kit AQ4061.

Horizontal plastic black/grey water tanks in high-density polyethylene AQ4061.

SE4300

SE4308

AQ4061

Articolo Article	Capacità Capacity	Lunghezza Lenght	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight
	lt	mm	mm	mm	kg
SE4300	28	450	200	390	3
SE4301	35	550	200	390	3,5
SE4302	41	650	200	390	4,5
SE4303	48	750	200	390	5,5
SE4304	54	850	200	390	6,5
SE4305	61	950	200	390	7,5
SE4306	67	1050	200	390	8,5
SE4307	43	450	290	390	3
SE4308	53	550	290	390	4
SE4309	63	650	290	390	5
SE4310	73	750	290	390	6
SE4311	83	850	290	390	7
SE4312	93	950	290	390	8
SE4313	103	1050	290	390	9

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUE NERE-GRIGIE
PLASTIC BLACK-GREY WATER TANKS

SE2066

Articolo Article	Capacità Capacity	Lung. Lenght	Altezza Height	Larg. Width	Peso Weight
	lt	mm	mm	mm	kg
SE2065	40	500	330	330	4
SE2066	50	600	330	330	5
SE2067	60	700	330	330	6

SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUE NERE
FLEXIBLE BLACK WATER TANKS

Serbatoi flessibili in materiale ELASTOMERO TERMOPLASTICO con boccaporto saldato completo di raccordi. Forme rettangolari e triangolari.

Flexible water tanks in ELASTOMER THERMOPLASTIC, with flange complete of all connection required for the functioning. Rectangular and triangular shapes.

Articolo Article	Capacità Capacity	A	B	C	Peso Weight	Forma Shape
	lt	mm	mm	mm	Kg	
SE4320	60	730	730		1,20	
SE4321	120	1030	730		1,65	
SE4322	55	950	1000	130	1,00	
SE4323	100	1100	1100	250	1,10	

ACCESSORI
ACCESSORIES

POMPA AUTODESCANTE - SELF PRIMING PUMP

AQ4002
Pompa autoadescante 12 V portata 19 litri minuto, prevalenza 4 metri ø 38 mm.
Self priming pump 12 V flow of 19 lts.minute, reach of 4 meters ø 38 mm.

AQ4003
Pompa autoadescante 24 V portata 19 litri minuto, prevalenza 4 metri ø 38 mm.
Self priming pump 24 V flow of 19 lts.minute, reach of 4 meters ø 38 mm.

AQ4004
Pompa autoadescante 12 V portata 19 litri minuto, prevalenza 4 metri ø 25 mm.
Self priming pump 12 V flow of 19 lts.minute, reach of 4 meters ø 25 mm.

AQ4006
Pompa autoadescante 24 V portata 19 litri minuto, prevalenza 4 metri ø 25 mm.
Self priming pump 24 V flow of 19 lts.minute, reach of 4 meters ø 25 mm.

POMPA MACERATORE - MACERATOR PUMP

AQ4016
Pompa maceratore 12 V. portata 50 lt./min. prevalenza mt. 1,5.
12V Macerator pump, liquid flow of 50 lt./min., mt.1,5 discharge head.

AQ4017
Pompa maceratore 24 V. portata 60 lt./min. prevalenza mt. 1,7.
24V Macerator pump, liquid flow of 60 lt./min., mt. 1,7 discharge head.

MISURATORI DI LIVELLO
UNIVERSAL LEVEL SENSORS

SO3818

EASY LEVEL
Misuratore di livello universale per acque nere/grigie e bianche a 3 punti di lettura (vuoto-metà-pieno) adattabile alle varie altezze dei serbatoi fino ad un max di 60 cm., semplicemente tagliando il filo all'altezza desiderata. L'assenza di parti meccaniche in movimento, rende particolarmente adatto agli utilizzi più gravosi (acque nere). Alimentazione 12/24 V. Uscita configurata standard 10/180 OHM. Easy level è provvisto di tasto di commutazione, visibile con led, per uscita a 240/33 OHM o per lettura a 3 led.

Universal level sensor for grey/black waters with 3 reading steps (Empty, Half, Full) suitable for different heights of tanks up to 60 cm. by a simple cut of the wires to the desired height. The absence of moving mechanical parts makes Easy Level particularly indicated for heavy duty utilisation (black water). Alim. 12/24 V. Standard output configuration 10/180 OHM. Easy level is supplied with commutation key, visible through a led, to change output into 240/33 ohm or for 3 led reading.

AQ4018
Sensore di livello acque nere che indica quando il serbatoio è a 3/4 della sua capacità.
<u>1” Maschio</u>.
Gauge sensor for black waters of indicates when the tank is at 3/4 of capacity.
<u>1” Male</u>.

AQ4031
Sensore di livello acque nere che indica quando il serbatoio è a 3/4 della sua capacità.
<u>1” 1/4 Maschio</u>.
Gauge sensor for black waters of indicates when the tank is at 3/4 of capacity.
<u>1” 1/4 Male</u>.

ACCESSORI
ACCESSORIES

SO3817
Indicatore led a tre livelli. Per SO3818/35/36/37/38

Led monitor with three levels. For SO3818/35/36/37/38

Articolo Article	Altezza Height	Fissaggio Fixing
	mm	
SO3835	190	5 Fori VDO - 5 holes VDO
SO3836	280	5 Fori VDO - 5 holes VDO
SO3837	190	1” 1/4 Maschio - 1” 1/4 Male
SO3838	280	1” 1/4 Maschio - 1” 1/4 Male

SO3835 **SO3837**

SPIE - WARNING LIGHT

AQ4019
Spia rossa per sensore acque nere 12/24 V.
Red warning light for black water's sensor 12/24 V.

AQ4019

KIT BOCCAPORTO
CONNECTORS KIT

AQ4051

Kit bocchettone in plastica per acque nere composto da n. 2 serie di raccordi a 90° Ø 38-50-60 mm, tappo cieco da 1" 1/4 maschio, portagomma dritto 3/8" Ø 17/19 mm.

Connectors kit for black water tanks made of: nr. 2 pcs. 90° connectors suitable for Ø 38-50-60 mm, nr.1 pcs. 1" 1/4 male blind stopper, nr. 1 straight 3/8" hose connector Ø 17/19 mm.

BOCCAPORTO - HATCH

AQ4050

Boccaporto serbatoio acque nere.
Black waters tank's hatch.

AQ4061

kit bocchettone in plastica per acque nere composto da n. 2 serie di raccordi diritto e 90° Ø 38 mm, tappo cieco da 1" 1/4 maschio, portagomma dritto 3/8" Ø 17/19 mm.

Connectors kit for black water tanks made of: nr. 2 pcs. 90° connectors suitable for Ø 38 mm, nr.1 pcs. 1" 1/4 male blind stopper, nr. 1 straight 3/8" hose connector Ø 17/19 mm.

ACCESSORI
ACCESSORIES

TAPPO WASTE
WASTE DECK PLATE

AQ4040
Tappo WASTE Ø 38 mm per acque nere.
WASTE deck plate Ø 38 mm.

RACCORDI GIREVOLI
TURNING HOSE CONNECTORS

AQ4043
Raccordo girevole a 360° filettato maschio da 1” 1/2 portagomma Ø 25 mm.
360° Turning hose connector male 1” 1/2 thread, Ø 25 mm.

AQ4041
Raccordo girevole a 360° filettato maschio da 1” 1/2 portagomma Ø 30 mm.
360° Turning hose connector male 1” 1/2 thread, Ø 30 mm.

AQ4042
Raccordo girevole a 360° filettato maschio da 1” 1/2 portagomma Ø 38 mm.
360° Turning hose connector male 1” 1/2 thread, Ø 38 mm.

FILTRO CARBONE
ACTIVE CARBON FILTER

Filtro a carboni attivi per sfiato serbatoi acque nere completo di staffe e portagomma Ø 20/25 mm. Lunghezza 200 mm.
Active carbon filter for black waters tank’s vent complete with bracket and rubber hose terminal Ø 20/25 mm. Length 200 mm.

RUBINETTI A 3 VIE MANUALI ED ELETTRICI
3 WAY MANUAL/ELECTRIC VALVES

AQ4036

Rubinetto manuale a 3 vie “Aquavalve” da 1” 1/2 per serbatoi acque nere, costruito in Nylon caricato a fibra di vetro, provvisto di pratici fori per chiusure con sigilli. Design versatile per soddisfare tutte le applicazioni sia marine che industriali. Test di pressione a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente e garantita.

3 Way manual valve “Aquavalve” of 1” 1/2 for black water tanks, manufactured in nylon charged fiber-glass, provided with practical holes for seal blockage. Versatile design that satisfies all application whether marine or industrial. Pressure test at 300 PSI. Every valve is tested singularly and warranted.

Rubinetto/valvola elettrico a 3 vie “Aquavalve” a 12 o 24 V per serbatoi acque nere provvisto di pannello di controllo completo di 2 mt. di cavo impermeabile. La valvola elettronica completa è resistente all’acqua e alle micro-polveri.

Consumo in stand-by	0,04 A
Consumo in uso	3,30 A
Protezione da	20 A

3 Way electric valve “Aquavalve” 12 or 24V for black water tanks, provided with control panel and complete 2 mt. Water proof cable. The complete valve is micro dust and water proof.

Consume in stand-by	0,04 A
Operating consume	3,30 A
Stall current	20 A

AQ4037 12V
AQ4038 24V

RACCORDI
CONNECTORS

AQ4045
Raccordo doppio a 90° Ø 38 mm.
90° connector with double hose fitting Ø 38 mm.

AQ4046
Raccordo a Y Ø 25-25-38 mm.
Y – type connector Ø 25-25-38 mm.

AQ4047
Raccordo a Y Ø 25-25-25 mm.
Y – type connector Ø 25-25-25 mm.

AQ4048
Raccordo a Y Ø 38-38-38 mm.
Y – type connector Ø 38-38-38 mm.

AQ4049
AQ4056-60
Raccordo riduzione.
Reduction connector.

Articolo Article	da Ø from Ø	a Ø to Ø
	mm	mm
AQ4056	19	13
AQ4057	19	16
AQ4058	25	19
AQ4059	32	25
AQ4049	38	25
AQ4060	38	32

PORTAGOMMA
HOSE CONNECTORS

PG2151
Bocchettone filettato a 120°, 1” 1/2 Ø 25 mm.
120° curved hose connector with 1” 1/2 male tread Ø 25 mm.

PG2152
Bocchettone filettato a 120°, 1” 1/2 Ø 38 mm.
120° curved hose connector with 1” 1/2 male tread Ø 38 mm.

PG2154
Bocchettone filettato a 90°, 1” 1/2 Ø 38 mm.
90° curved hose connector with 1” 1/2 male thread Ø 38 mm.

PG2155
Bocchettone filettato a 90°, 1” 1/2 Ø 25 mm.
90° curved hose connector with 1” 1/2 male thread Ø 25 mm.

AQ4052
Chiave per portagomma.
Spanner for hose connectors.

Articolo Article	Filetto Thread
	“
AQ4065	1/2 “
AQ4066	3/4 “- 1”
AQ4052	1”1/4 - 1”1/2
AQ4067	2”

PORTAGOMMA
HOSE CONNECTORS

PG2153
Bocchettone filettato 1” Ø 25 mm.
Straight hose connector with 1” thread Ø 25 mm.

PG2157
Bocchettone filettato 1” 1/2 Ø 38 mm.
Straight hose connector Ø 38 mm with male thread 1” 1/2.

PG2161
Bocchettone filettato 1” 1/2 Ø 25 mm.
Straight hose connector with 1” 1/2 thread Ø 25 mm.

SFIATO
VENT

Sfiato ovale Ø 25 mm per serbatoio acque nere.
Oval vent Ø 25 mm. for black water tanks.

Articolo Article	H	D	d	F	P
	mm	mm	mm	mm	mm
AQ4054	83	60	25	29	40

Sfiato dritto piatto Ø 25 mm per serbatoio acque nere.
Round vent Ø 25 mm. for black water tanks.

Articolo Article	H	D	d	F	P
	mm	mm	mm	mm	mm
AQ4053	83	41	25	29	40

SIFONE WC
WC SIPHON

Sifone per WC completo di valvola di sfiato.
Portagomma diam. da 13 a 38 mm.

WC siphon complete with vent valve.
Hose connector diam. from 13 to 38 mm.

IMPIANTO DI RACCOLTA CON POMPA
DC SHOWER SUMP PUMP SYSTEM

Filtro facilmente rimovibile per una facile pulizia - facile da installare - varietà di diametri per tutte le differenti possibili applicazioni.

Removable mesh filter for easy cleaning - easy to install - multiple inlet ports for versatile usage.

Articolo Article	Volt	Portata Flow	Consumo Draw (A)	Prevalenza Head
	v	l/ora	amp.	mt.
AU5040	12	750	3,0A	3
AU5041	24	750	1,6A	3

Raccoglitore multiuso con portagomma da diam. 13 mm a diam. 38 mm per scarichi acque grigie: lavelli, doccie, sentina e normalmente viene posizionato nella parte più bassa della sentina. Uscita con filetto da 1” 1/2 dove si può inserire la nostra pompa aspirante AQ4000.

Universal manifold with diameters from diam. 13 mm to diam. 38 mm. To collect grey waters: sinks, showers, bildge. Normally located in the lowest part of the bildge.

TUBO PER ACQUE NERE ANTIODORE
NO-ODOUR HOSE FOR BLACK WATERS

Tubo spiralato antiodore
in materiale termoplastico (spirale rinforzo pvc).
Atossico come direttiva CEE 90/128.

No-odour termoplastic hose with pvc reinforced.

Articolo Article	Diam. Diam.	Rotoli Da Rolls Of
	mm	mt
AQ4160	38	50
AQ4161	25	50

TUBO PER ACQUE NERE ANTIODORE
NO-ODOUR HOSE FOR BLACK WATERS

Tubo spiralato antiodore
in materiale termoplastico (spirale rinforzo inox).
Atossico come direttiva CEE 90/128.

No-odour termoplastic hose with inox reinforced.

Articolo Article	Diam. Diam.	Rotoli Da Rolls Of
	mm	mt
AQ4162	38	50
AQ4163	25	50

TUBO PER ACQUE NERE
HOSE FOR BLACK WATERS

Tubo flessibile PVC spiralato di colore bianco per scarico acque nere delle imbarcazioni.

PVC spiral reinforced flexible hose – white color for discharge the black water from the boats.

Articolo Article	Diam. Diam.	Rotoli Da Rolls Of
	mm	mt
AQ4100	19	30
AQ4105	25	30
AQ4110	38	30

ACCESSORI
ACCESSORIES

PRESIDIO SALVATAGGIO
RESCUING PRESIDIUM

GA2327
Contenitore salvagente anulare con coperchio
Lifebuoy container with cover.
GA2343
Contenitore GA2327 completo di salvagente Ponza e corda da 30 mt.
GA2327 container complete with Ponza lifebuoy and lifebuoy rope lenght 30 mt.
GA2345
Contenitore GA2327 completo di salvagente Magnum e corda da 30 mt.
GA2327 container complete with Magnum lifebuoy and lifebuoy rope lenght 30 mt.

PRESIDIO SALVATAGGIO
RESCUING PRESIDIUM

GA2342
Contenitore salvagente anulare.
Lifebuoy container.
GA2344
Contenitore salvagente anulare, completo di salvagente Magnum e corda da 30 mt.
Lifebuoy container, complete with Magnum lifebuoy and lifebuoy rope lenght 30 mt.
GA2346
Contenitore salvagente anulare, completo di salvagente Ponza e corda da 30 mt.
Lifebuoy container, complete with Ponza lifebuoy and lifebuoy rope lenght 30 mt.

GA2328

GA2329

GA2328
Supporto per contenitore portasalvagente H.1500 mm.
Bracket for lifebuoy container H.1500 mm.
GA2329
Supporto per contenitore portasalvagente H.2000 mm.
Bracket for lifebuoy container H.2000 mm.

40 x 60 mm — **GA2328**

50 x 100 mm — **GA2329**

300 x 300 mm — Ø 12 mm

VA2550-53
Contenitore portaoggetti.
Containers.

Articolo Article	Diam. Diam.	Altezza Height	Volume Volume
	mm	mm	lt
VA2550	250	200	6
VA2551	250	260	8
VA2552	250	380	12
VA2553	250	440	15

SALVAGENTE ANULARE "MAGNUM"
RING LIFE BUOY "MAGNUM"

GA2333
Corda regolamentere per anulari, 30 mt.
Ø 8 mm. Carico di rottura Kg. 400
Life buoy rope length 30 mt. Ø 8mm.

NEW

GA2318
Boetta luminosa per salvagente.
Floating lifebuoy light.

GA2309
Lifeguard
Salvagente ad uso specifico per salvamento.
Personal protection device for rescue.

OMOLOGATO RINA
SOLAS APPROVED

Salvagente anulare costruito in politene alta densità con interno in poliuretano a cellule chiuse, dotato di fasce riflettenti e sagola.

O ring life buoy manufactured in high density polithene filled with poliurethene closed cell foam, refleeting tape and rope.

	Articolo Article	Diam. Est. Ext. Diam.	Diam. Int. Int. Diam.	Peso Weight
		mm	mm	kg
MAGNUM	GA2330	610	410	2,5
PONZA	GA2331	700	440	2,5
ELBA	GA2332	700	440	4

GALLEGGIANTI
FLOATS

GA2306

GA2304

GA2302

Galleggianti con foro passante.
Floats with through hole.

Articolo Article			Diam. Est. Ext. Diam.	Diam. Int. Int. Diam.	Altezza Height	Volume Volume	Galleggiabilita' Buoyancy	Peso Weight
			mm	mm	mm	lt	kg	kg
GA2300	GA2301	GA2302	80	10	39	0,15	0,13	0,026
GA2303	GA2304	GA2305	170	20	145	2	1,7	0,26
GA2306	GA2307	GA2308	260	30	200	9	8,5	0,55

COLLANA GALLEGGIANTE SCORREVOLE
MOORING FLOATING LACE

GA2340

Collana galleggiante scorrevole. Mantiene la cima di ormeggio alla bricola, sempre all'altezza della linea di galleggiamento della barca onde evitare che durante il cambio delle maree la barca rimanga “impiccata” all'ormeggio. Carico di rottura 1200 kg.

Mooring floating lace. Keeps the mooring rope at the height of the floating line to avoid that during the change of tides the boat stays “hanged” to the mooring pole. Maximum charging load 1200 kg.

BOE DI ORMEGGIO
MOORING BUOYS

Adatta all'utilizzo immediato, senza crearsi il fastidioso problema del sollevamento della boa.
La garanzia di tenuta dell'ormeggio è data dalla resistenza dell'asta passante costruita interamente in acciaio inox di Ø 13 mm con anelli antiaderenti completamente girevoli a 360°.

Per attracchi di lunghi periodi si consiglia di passare le cime anche nell'anello inferiore collegandolo direttamente alla catenaria.

Con il nostro sistema la manovra di ormeggio risulta facilitata anche in condizioni di mare formato e venti forti, in quanto l'anello superiore è direttamente collegato tramite l'asta passante e l'anello inferiore alla catenaria del corpo morto.

Suitable for an immediate use; you will not have to face the boring problem of the buoy lifting anymore. The steadiness of the mooring is warranted by the passer through Ø 13 mm stainless steel rod with 360° revolving non stick links.

For long moorings periods, we advise to run throught the rope in the lower ring, connecting it directly to the anchor log tie.

With our system, the mooring rigging could be easier done also when the sea is rough and the wind is high, because the higher ring is directly linked with the through rod, and the lower ring is linked to the anchor log tie.

BOE DI ORMEGGIO
MOORING BUOYS

Boa da ormeggio in polietilene soffiato contenente poliuretano a cellule chiuse con anelli e asta passante in acciaio inox.

Blow-moulded polyethilene mooring buoy filled with closed cell polyurethane with through swivelling rod and rings in stainless steel.

Articolo Article	Diam. Diam.	Altezza Height	Volume Volume	Galleggiabilità Buoyancy		Peso Weight
	mm	mm	lt	Totale Total kg	Utile Useful kg	kg
GA2320 GA2321 GA2338	320	800	15	20	13	3,8
GA2322 GA2323 GA2339	500	1030	55	50	28	8,7

Gavitello biconico in polietilene soffiato.
Blowed polyethilene biconical mooring buoy.

Articolo Article			Diam. Diam.	Altezza Height	Volume Volume	Galleggiabilità Buoyancy		Peso Weight
			mm	mm	lt	Totale Total kg	Utile Useful kg	kg
GA2310	GA2311	GA2334	220	490	5	8	5	0,39
GA2312	GA2313	GA2335	270	600	9	13	7	0,49
GA2314	GA2315	GA2336	320	800	15	25	15	1,2
GA2316	GA2317	GA2337	500	1030	55	55	30	2,8

BOE DI ORMEGGIO
MOORING BUOYS

GA2324

GA2325

GA2326

Boe a pera. - Pear shaped buoys.

Articolo Article			Diam. Diam.	Altezza Height	Volume Volume	Galleggiabilita' Buoyancy		Peso Weight
						Totale Total	Utile Useful	
			mm	mm	lt	kg	kg	kg
GA2324	GA2325	GA2326	250	390	10	12	6	0,5

BOA SEGNALETICA
MARKING BUOY

Boa segnaletica luminosa.
Lighting marking buoy.

A

Luce di segnalazione serie GA6015. Caratteristiche a pag. 97
Marking light series GA6015. Description at page 97

B

Luce di segnalazione serie GA6020. Caratteristiche a pag. 97
Marking light series GA6020. Description at page 97

Articolo - Colore Article - Colour			Luce Led Led Light		Diam. Diam.	Altezza Height	Volume Volume	Gallegiabilità Buoyancy
			A	B	mm	mm	lt	kg
GA6030	GA6033	GA6036	A		320	800	15	13,5
GA6031	GA6034	GA6037	A		320	800	15	13,5
GA6032	GA6035	GA6038	A		320	800	15	13,5
GA6040	GA6045	GA6050		B	500	1030	55	50
GA6041	GA6046	GA6051		B	500	1030	55	50
GA6042	GA6047	GA6052		B	500	1030	55	50
GA6043	GA6048	GA6053		B	500	1030	55	50
GA6055	GA6058	GA6061	A		500	1030	55	50
GA6056	GA6059	GA6062	A		500	1030	55	50
GA6057	GA6060	GA6063	A		500	1030	55	50

LUCE DI SEGNALAZIONE
MARKING LIGHT

GA6020

GA6015

Luce di segnalazione intermittente a led alta visibilità con pannello solare.
High visibility flashing marking light with solar cell.

Articolo - Colore Led / Article - Colour Led	GA6020
	GA6021
	GA6022
	GA6023
Peso - Weight	2 kg
Visibilità - Visibility	≈ 4 km
Batterie - Battery	2 V 5000 MAH
Durata - Duration	3 anni - years
Flash	0,5 sec.
Flash Durata - Duration	3,5 sec.
Max Prof. - Depth	10 m
Lampada - Lamp	26 led alta visibilità
Misura - Measure	177 x 177 x 185 mm

Luce di segnalazione intermittente a led alta visibilità con pannello solare.
High visibility flashing marking light with solar cell.

Articolo - Colore Led / Article - Colour Led	GA6015
	GA6016
	GA6017
Peso - Weight	200 gr
Visibilità - Visibility	≈ 3 km
Batterie - Battery	2 x 1,2 V 2700 MAH
Durata - Duration	2 anni - years
Flash	0,5 sec.
Flash Durata - Duration	3,5 sec.
Max Prof. - Depth	10 m
Lampada - Lamp	4 led alta visibilità
Misura - Measure	71 x 71 x 135 mm

GA6011

GA6012

GA6011
Supporto luce di segnalazione grande.
Fixation pole.
Per / for GA6020/21/22/23

GA6012
Supporto luce di segnalazione piccola.
Fixation pole.
Per / for GA6015/16/17

FILTRI
FILTER

FI2852
Filtro acqua raffreddamento motore ø 19-25
Water strainer ø 19-25

FI2853
Filtro acqua raffreddamento motore ø 32-38
Water strainer ø 32-38

FI2863
Filtro antiodore a carboni attivi per serbatoi acque nere ø 19-25.
No smell filter for black water tanks with active carbon

FI2867
Filtro antiodore a carboni attivi per serbatoi carburante ø 19-25.
No smell filter for fuel tanks with active carbon

MARMITTA
SILENCER

Articolo Article	A	B	C	D	Volume Volume	Peso Weight
	mm	mm	mm	mm	lt	kg
MA2285	55 - 60 - 65	320	220	660	20	2,8
MA2288	75 - 90	400	290	760	33	4,2
MA2289	100 - 115	400	290	760	33	4,2
MA2290	40,5 - 45,5 - 50,5	220	150	485	7	1,2

MARMITTA
SILENCER

MA2286 **MA2287**

Articolo Article	A	B	C	Peso Weight
	mm	mm	mm	kg
MA2286	40 - 45- 50	480	110	0,7
MA2287	40 - 45- 50	480	110	0,7

MA2280-81

MA2275-79

<table>
<tr><th>Articolo
Article</th><th>D</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td></td><td>Ø mm</td><td>mm</td><td>mm</td><td>mm</td></tr>
<tr><td>MA2275</td><td>40</td><td rowspan="5">150</td><td rowspan="5">105</td><td rowspan="5">372</td></tr>
<tr><td>MA2276</td><td>45</td></tr>
<tr><td>MA2277</td><td>50</td></tr>
<tr><td>MA2278</td><td>60</td></tr>
<tr><td>MA2279</td><td>75</td></tr>
<tr><td>MA2280</td><td>90</td><td rowspan="2">183</td><td rowspan="2">135</td><td rowspan="2">460</td></tr>
<tr><td>MA2281</td><td>102</td></tr>
</table>

MA2280-81
Silenziatori di scarico da diam. 40 45 50 60 75 90 102 mm.
La particolare struttura del silenziatore contribuisce in modo efficace alla riduzione di emissioni rumorose.

Silencers diam. 40 45 50 60 75 90 102 mm.
The particular structure of the silencer reduces drastically noise emissions.

SEPARATORE
SEPARATOR

MA2295
2,5 lt

MA2297
4,5 lt

MA2295
MA2297
Separatore acqua/gas adatto a silenziare lo scarico dei gruppi elettrogeni e separare l’acqua dai gas di scarico del motore. Bocchettoni di entrata e uscita gas Ø 40/45/50 mm. Bocchettoni di uscita acqua Ø 38 mm – Ø 15 mm.
Gas/water separator for generators. Works as silencer and separator. Gas inlet and outlet connections Ø 40/45/50 mm. Water outlet Ø 38 mm – Ø 15 mm.

MA2296

Antisifone per motori raffreddati ad acqua da inserire sulla linea di scarico Ø da 13 a 38 mm.
Anti-siphon for liquid cooled engines to connect on the exhaust line. Ø from 13 to 38 mm.

PG2170

Portagomma adattatore universale Ø da 13 a 38 mm.
Universal hose connector. Ø from 13 to 38 mm.

SC2497

PG2171

Portagomma adattatore universale Ø da 32 a 60 mm.
Universal hose connector. Ø from 32 to 60 mm.

FILTRI BENZINA
PETROL FILTERS

FI2560
Filtro per motori fino a 2000 cc. benzina.
Filter for engines max. 2000 cc. petrol.

FI2561
Filtro 90° per motori fino a 2000 cc. benzina.
Filter 90° for engines max. 2000 cc. petrol.

FI2562
Filtro per motori da 2000 cc. a 3500 cc. benzina.
Filter for engines from 2000 cc. to 3500 cc. petrol.

FI2565
Filtro per motori da 2000 cc. a 3500 cc. diesel/miscela.
Filter for engines from 2000 cc. to 3500 cc. diesel/mixture.

FI2566
Filtro per motori oltre 3500 cc. diesel/miscela.
Filter for engines over 3500 cc. diesel/mixture.

FI2563
Filtro per motori fino a 2000 cc. diesel/miscela.
Filter for engines max 2000 cc. diesel/mixture.

FI2564
Filtro 90° per motori fino a 2000 cc. diesel/miscela.
Filter 90° for engines max 2000 cc. diesel/mixture.

FI2567
Filtro per motori fino a 1500 cc. diesel/miscela.
Filter for engines max 1500 cc. diesel/mixture.

FI2567

FILTRI CARBURANTE
FUEL FILTERS

FI2568

FI2569

FI2569AL

Filtro singolo per gasolio con bicchierino di decantazione e vite di spurgo, completo di cartuccia intercambiabile per motori fino a 3500 cc. Corpo in lega leggera pressofusa portata max: 50 lt/ora.

Single diesel filter with settling bowl and bleeding screw complete with interchangeable cartridge for engine max 3500 cc. Pressure casted light alloy body. Max allowed flow 50 lt/hour.

Filtro singolo per gasolio con bicchierino di decantazione e vite di spurgo, completo di cartuccia intercambiabile per motori fino a 3500 cc. Corpo in lega leggera pressofusa portata max: 50 lt/ora.

Single diesel filter with settling bowl and bleeding screw complete with interchangeable cartridge for engine max 3500 cc. Pressure casted light alloy body max allowed flow 50 lt/hour.

FILTRI CARBURANTE
FUEL FILTERS

FI2570
Piastra porta filtri con foro passante in lega pressofusa.

Screw plate with through hole. Pressure casted light alloy.

FI2571
Cartuccia ricambio filtro nafta per motori sino a 3500cc. per ns. art. FI2568 e FI2569 portata max. 50 lt/ora.

Spare cartridge for diesel filter; for engine max 3500cc. for our art. FI2568 and FI2569 max allowed flow: 50 lt/hour.

FI2572
Bicchierino trasparente di ricambio per ns.art. FI2568 e FI2569.

Transparent spare bowl for our art. FI2568 and FI2569.

FI2573
Bicchierino alluminio di ricambio per ns.art. FI2568 e FI2569.

Alluminium spare bowl for our art. FI2568 and FI2569.

FI2574
Kit. Di no.2 raccordi girevoli + no.2 portagomma mm.8 + no.4 guarnizioni.

Kit of 2 swivelling fittings+ 2 terminals of 8 mm. + 4 gaskets.

FI2575
Kit di no.2 raccordi girevoli + no.2 portagomma mm.10 + no.4 guarnizioni.

Kit of 2 swivelling fittings+2 terminals of 10 mm. + 4 gaskets.

FI2588
Kit di n° 2 portagomma dritti diam.8 + n° 2 guarnizioni.

Kit of 2 straight hose fittings diam. 8 + n° 2 gaskets.

FI2589
Kit di n° 2 portagomma dritti diam. 10 + n° 2 guarnizioni.

Kit of 2 straight hose fittings diam. 10 + n° 2 gaskets.

FI2588
FI2589

FILTRI CARBURANTE
FUEL FILTERS

FI2577

FI2576

Filtro singolo per gasolio con vite di spurgo completo di cartuccia intercambiabile, per motori oltre i 3500 cc., portata max 80 lt/ora, corpo in lega leggera pressofusa.

Single filter for diesel with bleeding screw, complete with interchangeable cartridge for engine over
3500 cc., max allowed flow 80 lt/hour, pressure casted light alloy body.

Filtro gasolio a vite universale per motori oltre i 3500 cc. per ns. Art. FI2576 portata max 80 lt/ora.

Universal spare screw type diesel filter for engine over 3500 cc. For our art. FI2576 max allowed flow 80 lt/hour.

FI2578

FI2585

Pompetta manuale a stantuffo per adescamento nafta, completa di portagomma Ø 10 mm, adatta per il riempimento dal serbatoio al motore.

Manual siringe primer diesel pump type to fill the engine from tank, complete with hose fittings
Ø 10 mm.

FILTRI CARBURANTE
FUEL FILTERS

FI2581

Decantatore carburante con bicchierino trasparente e vite di spurgo. Corpo in lega leggera pressofusa. Portata 100 lt/ora. Per motori oltre 2500 cc.
Fuel decanter with transparent bowl and bleeding screw. Pressure casted light alloy body. Flow capacity 100 lt/hour. For engines over 2500 cc.

FI2586

Decantatore con filtro inox FI2590 per carburante con bicchierino trasparente e vite di spurgo. Corpo in lega leggera presso fusa. Portata 100 lt/ora. Per motori oltre 2500 cc.
Fuel decanter with stainless-steel filter FI2590 with transparent bowl and bleeding screw. Pressure castel light alloy body. Flow capacity 100lt/hour. For engines over 2500 cc.

FI2583

FI2582

FI2582
Decantatore carburante con rete in nylon e bicchierino trasparente. Corpo in lega leggera pressofusa. Portata 50 lt/ora. Per motori fino a 2500 cc.
Fuel decanter with nylon mesh and transparent bowl. Pressure casted light alloy body. Flow capacity 50 lt/hour. For engines up to 2500 cc.

FI2583
Kit di no.2 raccordi girevoli completi di portagomma 8 mm, solo per ns. Art. FI2582.
Kit of 2 swivelling fittings complete with fuel line terminal of 8 mm only for our art. FI2582.

FI2584 FI2587 FI2590

FI2584
Filtro plastica di ricambio per decantatore ns. art. FI2582.
Plastic spare filter for decanter our art. FI2582.

FI2587
Filtro ottone di ricambio per decantatore ns. art. FI2582.
Brass spare filter for decanter our art. FI2582.

FI2590
Filtro ottone di ricambio per decantatore ns. art. FI2581-FI2586.
Brass spare filter for decanter our art. FI2582-FI2586.

FASCETTE INOX
STAINLESS STEEL HOSE-CLAMPS

FA2600
Fascette stringitubo in plastica per serraggio tubazione. Confezione da 100 fascette.
Plastic hose-clamps. Packet of 100 pcs.
Lunghezza/Length: 140 mm.
Chiusura da/Closing from Ø 0 to Ø 36 mm.

FA2601
Fascette stringitubo in acciaio inossidabile per serraggio tubazione. Confezione da 100 fascette.
Stainless steel hose-clamps. Packet of 100 pcs.

FA2600

FA2601

STRONG

Materiale: acciaio inox
Esecuzione: bordo rilevato
Applicazioni: dove é richiesto un serraggio molto forte (da 10 a 45 Kg./cm.q)
Caratteristiche: possono essere riutilizzate sempre.

Material: stanless steel
Execution: bevelled edges
Application: where very strong clamping is required (from 10 to 45 Kg./cm.q)
Characteristics: can always be re-used.

Articolo Article	Diametro Diameter	H	L	Quantità Quantity
Aisi 304	mm.	mm.	mm.	
FA2602	29 - 31	20 x 0,6	6 x 50	25
FA2603	32 - 35			25
FA2604	36 - 39			25
FA2605	40 - 43			25
FA2606	44 - 47	22 x 0,8	7 x 60	25
FA2607	48 - 51			25
FA2608	52 - 55			25
FA2609	56 - 59			20
FA2610	60 - 63			20
FA2611	64 - 67			20
FA2612	68 - 73	24 x 0,8	8 x 75	10
FA2613	74 - 79			10
FA2614	80 - 85			10
FA2615	86 - 91			10
FA2616	92 - 97			10
FA2617	98 - 103		8 x 85	10
FA2618	104 - 112			10
FA2619	113 - 121			10
FA2620	122 - 130			10
FA2621	131 - 139	26 x 1,0	10 x 95	10
FA2622	140 - 148			10
FA2623	149 - 161			10
FA2624	162 - 174		10 x 105	10
FA2625	175 - 187			10
FA2626	188 - 200			10
FA2627	201 - 213			10
FA2628	214 - 226			10
FA2629	227 - 239			10
FA2630	240 -252			10

FASCETTE INOX
STAINLESS STEEL HOSE-CLAMPS

EUROPE

Fascetta stringitubo a fascia perforata e cassa fissa. La fascia a bordi rilevati ed arrotondati evita danni al tubo. Questa fascetta è studiata per soddisfare le applicazioni più semplici e tradizionali.

Hose clip with punched wedged thread and fixed housing. The band with raised and rounded edges avoid any type of damage to the hose. This clip is ideal for the simplest and most traditional applications.

Articolo Article	Diametro Diameter	Larghezza Lenght	Quantità Quantity
Aisi 304	mm.	mm.	
FA2631	8 - 12		50
FA2632	11 - 20		50
FA2633	13 - 23		50
FA2634	14 - 27		50
FA2635	21 - 38		30
FA2636	21 - 44		30
FA2637	27 - 51		30
FA2638	40 - 64		20
FA2639	46 - 70	12,5	20
FA2640	52 - 76		20
FA2641	65 - 89		20
FA2642	78 - 102		20
FA2643	84 - 108		20
FA2644	91 - 114		20
FA2645	117 - 140		20
FA2646	143 - 165		10
FA2647	156 - 178		10

GERMANY

Fascetta stringitubo a fascia piena, bordi rialzati e cassa fissa. Costruita secondo NORME DIN. La cremagliera coniata e la cassa esente da bave contribuiscono a non causare danni al tubo durante il serraggio. Fascetta fornita preavvitata. 9 Nm.

Hose clip with full band, bevelled edges and fixed housing. Made following DIN norms. The coined wedged thread and the complete smoothness of the band's inner face avoid any kind of damage to the rubber hose during the tightening. This clip is delivered prescrewed. 9 Nm.

Articolo Article	Articolo Article	Diametro Diameter	Larghezza Lenght	Quantità Quantity
Aisi 304	Aisi 316	mm.	mm.	
FA2668	FA3160	10 - 16	9	50
FA2669	FA3161	12 - 20		50
FA2670	FA3162	16 - 25		30
FA2671	FA3163	20 - 32		30
FA2672	FA3164	30 - 45		30
FA2673	FA3165	32 - 50		30
FA2674	FA3166	40 - 60		30
FA2675	FA3167	50 - 70		20
FA2676	FA3168	60 - 80		20
FA2677	FA3169	70 - 90	12	20
FA2678	FA3170	80 - 100		20
FA2679	FA3171	90 - 110		20
FA2680	FA3172	110 - 130		10
FA2681	FA3173	120 - 140		10
FA2682	FA3174	130 - 150		10
FA2683	FA3175	140 - 160		10
FA2684	FA3176	160 - 180		10

PASSASCAFO
SKIN FITTINGS

Passascafo con portagomma
Skin fitting with hose connector

BS2350

BS2351

Articolo Article	H	D	d	d1	dp	F	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
BS2350	94	35	10	13	15	1/2”	bianco-white
BS2351	94	35	10	13	15	1/2”	nero-black
BS2352	94	40	12	17	20	3/4”	bianco-white
BS2353	94	40	12	17	20	3/4”	nero-black
BS2354	94	52	18	24	25	1”	bianco-white
BS2355	94	52	18	24	25	1”	nero-black
BS2356	94	65	23	31	35	1”1/4	bianco-white
BS2357	94	65	23	31	35	1”1/4	nero-black
BS2358	94	70	31	35	38	1”1/2	bianco-white
BS2359	94	70	31	35	38	1”1/2	nero-black

Passascafo filettato
Skin fitting threaded

BS2374

BS2375

Articolo Article	H	D	d	f	Colore Colour
	mm				
BS2374	65	35	13	1/2”	bianco - white
BS2375	65	35	13	1/2”	nero - black
BS2376	65	40	17	3/4”	bianco - white
BS2377	65	40	17	3/4”	nero - black
BS2378	65	52	25	1”	bianco - white
BS2379	65	52	25	1”	nero - black
BS2380	85	65	31	1” 1/4	bianco - white
BS2381	85	65	31	1” 1/4	nero - black
BS2382	85	70	35	1” 1/2	bianco - white
BS2383	85	70	35	1” 1/2	nero - black

BOCCOLE DI SCARICO
DRAIN SOCKETS

Tappo espansione in ottone cromato.
Expanding plug cromed brass.

Tappo espansione.
Expanding plug.

Articolo Article	Diametro Diameter
	mm.
TP2124	22
TP2125	25
TP2126	35
TP2127	40

Articolo Article	Diametro Diameter
	mm.
TP2119	22,5
TP2120	25
TP2121	35
TP2122	40

Scarico a mare con ghiera.
Plastic drain sockets.

Scarico a mare con ghiera.
Plastic drain sockets.

Articolo Article	H	D	d	dp	P	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BS2362	115	70	40	45	30	55
BS2363	111	74	40	50	35	53

Articolo Article	H	D	d	F
	mm	mm	mm	mm
BS2364	115	70	40	45
BS1905	175	75	40	52

BOCCOLE DI SCARICO
DRAIN SOCKETS

BS1902
Valvola antiritorno nuovo tipo.
BS1906-BS1905
Non return valve new version
BS1906-BS1905

BS1900
Copriboccola con valvola di non ritorno vecchio tipo.
Cap with non return valve

BS1906
Boccola di scarico telescopica ø 40 mm.
Telescopic drain socket ø 40 mm.

Articolo Article	H	D	d	F
	mm	mm	mm	mm
BS1906	195	75	45	50

BS1910

BS1911

BS1912

Articolo Article	H	D	d	dp	P	h	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	"
BS1910	79	47	18	20	63	33	3/4"
BS1911	84	54	25	25	70	33	1"
BS1912	110	68	35	38	80	40	1"1/2

BOCCOLE DI SCARICO
DRAIN SOCKETS

Articolo Article	H	D	d	dp	P	F	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
BS2365	100	42	25	30	25	1”	bianco - white
BS2366	100	42	25	30	25	1”	nero - black
BS2387	100	42	25	30	25	1”	crema - ivory
BS2388	100	42	25	30	25	1”	grigio - grey

Articolo Article	H	D	d	F	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	
BS2367	62	39	25	1”	bianco - white
BS2368	62	39	25	1”	nero - black
BS2389	62	39	25	1”	crema - ivory
BS2390	62	39	25	1”	grigio - grey

Articolo Article	H	D	d	F	Colore Colour
	mm	mm	mm	mm	
BS2369	155	39	25	1”	bianco - white
BS2370	155	39	25	1”	nero - black
BS2391	155	39	25	1”	crema - ivory
BS2392	155	39	25	1”	grigio - grey

BS1920-23
Profilo copriboccola con valvola di non ritorno.
Cap with non return valve

Articolo Article	H	D	d	Colore Colour
	mm	mm	mm	
BS1920	25	44	20	bianco - white
BS1921	25	44	20	crema - ivory
BS1922	25	44	20	grigio - grey
BS1923	25	44	20	nero - black

SPORTELLI
HATCHES

Il nuovo sistema di sportelli in plastica destinato alle imbarcazioni da diporto, apporta due sostanziali novità rispetto a quanto oggi esistente sul mercato internazionale.
Tutti gli sportelli attualmente in commercio presentano cerniere in plastica integrate nella cornice dello stesso, il che significa che in caso di necessità di sostituzione del portello occorre smontare la cornice dall'imbarcazione, operazione laboriosa e talvolta resa impossibile dal fatto che le cornici vengono incollate con particolari materiali che rendono impossibile lo smontaggio.
Con il nostro sistema brevettato, attraverso il semplice allentamento di tre viti, si può staccare lo sportello dalla cornice e procedere alla sostituzione dello stesso, anche per semplici motivi estetici
Un altro rivoluzionario sistema, è quello che consente di sfilare il portello dalla propria sede in un angolo di apertura compreso fra i 5° ed i 75°.
L'idea risulta particolarmente apprezzata da produttori ed utilizzatori di imbarcazioni con consolle poste molto vicino al sedile di guida, in quanto non sempre risulta possibile procedere all'apertura del portello durante la navigazione, avendo come ostacolo il corpo stesso del pilota

The new system of plastic hatches features two important and innovative improvements compared to similar products on the current market.
All hatches currently sold on the market are fabricated with plastic hinges integrated in the hatch's frame. This means that if the hatch cover needed replacement it would be necessary to dismount the entire boat frame, a strenuous if not impossible task due to the fact that the frame is glued to the boat with particularly strong adhesives.
With our patented system, the cover of the hatch can be dismounted and replaced simply by removing 3 screws, even if only for purely aesthetic reasons.
Another revolutionary system allows for the cover to be completely removed from its housing/frame at an opening angle that spans between 5° and 75°.
This solution is particularly appealing to manufacturers and end users of boats that have the driving/steering console very close to the driver's seat. With this configuration it can be troublesome to open the hatch during navigation since the driver himself is obstructing the hatch door opening.

SPORTELLI
HATCHES

SP2445
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura.
Removable hinge "2 in 1" hatch cover.

Articolo Article	Colore Colour
SP2445	bianco - white
SP2730	grigio - grey
SP2732	nero - black

SP2447
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura.
Removable hinge "2 in 1" hatch cover.

Articolo Article	Colore Colour
SP2447	bianco - white
SP2737	grigio - grey
SP2739	nero - black

SPORTELLI
HATCHES

SP2449
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura.
Removable hinge “2 in 1” hatch cover.

Articolo Article	Colore Colour
SP2449	bianco - white
SP2745	grigio - grey
SP2747	nero - black

SP2451
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura.
Removable hinge “2 in 1” hatch cover.

Articolo Article	Colore Colour
SP2451	bianco - white
SP2752	grigio - grey
SP2754	nero - black

SPORTELLI
HATCHES

SP2453
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura, con contenitore. Dimensioni: 270 x 373 x prof. 160 mm.
Removable hinge “2 in 1” hatch cover with back box.
Dimensions: 270 x 373 x depth 160 mm.

Articolo Article	Colore Colour
SP2453	bianco - white
SP2760	grigio - grey
SP2762	nero - black

SP2455
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura, con contenitore. Dimensioni: 357 x 606 x prof. 320 mm.
Removable hinge “2 in 1” hatch cover with back box.
Dimensions: 357 x 606 x depth 320 mm.

Articolo Article	Colore Colour
SP2455	bianco - white
SP2767	grigio - grey
SP2769	nero - black

SPORTELLI
HATCHES

SP2457
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura con contenitore. Dimensioni: 374 x 374 x prof. 250 mm.
Removable hinge “2 in 1” hatch cover with back box. Dimensions: 374 x 374 x depth 250 mm.

Articolo Article	Colore Colour
SP2457	bianco - white
SP2775	grigio - grey
SP2777	nero - black

SP2459
Sportello amovibile 180° doppio sistema apertura con contenitore.
Dimensioni: 459 x 514 x prof. 330 mm.
Removable hinge “2 in 1” hatch cover with back box.
Dimensions: 459 x 514 x depth 330 mm.

Articolo Article	Colore Colour
SP2459	bianco - white
SP2782	grigio - grey
SP2784	nero - black

SPORTELLI MONTAGGIO VERTICALE
VERTICAL MOUNTING HATCHES

SP2430

Maniglie personalizzabili
con logo.
Customized handle
with logo

SP2430
Sportello apribile a 180°.
180° opening hatches.

SP2431
Sportello apribile a 180° con chiave.
180° opening hatches with lock and key.

SP2435

SP2435
Sportello apribile a 180°.
180° opening hatches.

SP2436
Sportello apribile a 180° con chiave.
180° opening hatches with lock and key.

Maniglie personalizzabili
con logo.
Customized handle
with logo

SPORTELLI MONTAGGIO VERTICALE
VERTICAL MOUNTING HATCHES

SP2438

SP2438
Sportello apribile a 180°.
180° opening hatch

SP2439
Sportello apribile a 180°con chiave.
180° opening hatch with lock and key.

SP2442

SP2442
Sportello apribile a 180°.
180° opening hatch

SP2443
Sportello apribile a 180°con chiave.
180° opening hatch with lock and key.

SPORTELLI MONTAGGIO VERTICALE
VERTICAL MOUNTING HATCHES

SP2413

SP2413
Sportello apribile a 180° con contenitore.
Dimensioni: 275 x 375 x prof.160 mm.
180° opening hatches with back box.
Dimensions: 275 x 375 x depth 160 mm.

SP2414
Sportello apribile a 180° con contenitore e chiave.
Dimensioni: 275 x 375 x prof.160 mm.
180° opening hatches with back box, lock and key.
Dimensions: 275 x 375 x depth 160 mm.

SP2417
Sportello apribile a 180° con contenitore.
Dimensioni: 375 x 375 x prof. 250 mm.
180° opening hatches with back box.
Dimensions: 375 x 375 x depth 250 mm.

SP2418
Sportello apribile a 180° con contenitore e chiave.
Dimensioni: 375 x 375 x prof. 250 mm.
180° opening hatches with back box, lock and key.
Dimensions: 375 x 375 x depth 250 mm.

SP2417

SP2419

SP2419
Sportello apribile a 180° con contenitore.
Dimensioni: 355 x 600 x prof. 320 mm.
180° opening hatches with back box.
Dimensions: 355 x 600 x depth 320 mm.

SP2420
Sportello apribile a 180° con contenitore e chiave.
Dimensioni: 355 x 600 x prof. 320 mm.
180° opening hatches with back box, lock and key.
Dimensions: 355 x 600 x depth 320 mm.

ACCESSORI DI COPERTA
DECK ACCESSORIES

SPORTELLO ROTONDO.
INSPECTION PLATES.

SP2510 **SP2515** **SP2520**

Articolo Article		ø Int.	ø Est.	Colore Colour
		mm	mm	
SP2510	Piccolo Small	110	160	bianco - white
SP2511		110	160	crema - ivory
SP2512		110	160	grigio - grey
SP2513		110	160	nero - black
SP2515	Medio Medium	130	185	bianco - white
SP2516		130	185	crema - ivory
SP2517		130	185	grigio - grey
SP2518		130	185	nero - black
SP2520	Grande Large	160	210	bianco - white
SP2521		160	210	crema - ivory
SP2522		160	210	grigio - grey
SP2523		160	210	nero - black

SPORTELLI.
INSPECTION.

185 mm

265 mm

SP2401

SP2403

SP2401
Sportello rotondo.
Inspection plates.

SP2402
Sportello rotondo con chiave.
Inspection plates with lock and key.

SP2403
Sportello rotondo.
Inspection plates.

SP2404
Sportello rotondo con chiave.
Inspection plates with lock and key.

ACCESSORI DI COPERTA
DECK ACCESSORIES

SB2557
Contenitore con staccabatteria 100 Amp.
Housing with battery switch 100 Amp.

NI2423
Nicchia porta estintore.
Fire estinguisher holder.

SP2405
Kit serratura-maniglia grigia per sportelli.
Grey kit for spare hatchlocker with key.
SP2406
Kit serratura-maniglia nera per sportelli.
Black kit for spare hatchlocker with key.
SP2408
Kit serratura-maniglia bianca per sportelli.
White kit for spare hatchlocker with key.

SP2408

SP2409
Serratura per sportelli 2014.
Spare hstchloker for hatches 2014.
SP2411
Serratura per sportelli.
Spare hatchlocker with key.

SP2409 **SP2411**

SP2407
Guarnizione per sportelli 2014 a mt.
Spare gasket for hatches 2014 by mt.
SP2412
Guarnizione per sportelli a mt.
Spare gasket by mt.

SP2412
SP2407

Nicchia con sportello porta estintore a parete.
Cases side flush-mounting with door large.

Nicchia porta estintore a parete.
Cases side flush-mounting large.

Nicchia con sportello, porta doccetta.
Cases side flush-mounting with door medium.

Nicchia per doccetta, ecc. a parete.
Cases side flush-mounting medium.

ACCESSORI DI COPERTA
DECK ACCESSORIES

NI2418

Nicchia con sportello.
Cases side flush-mounting with door small.

NI2415

Nicchia piccola portatutto.
Cases side flush-mounting small.

NI2421

NI2421
Nicchia conica.
Cases side flush-mounting.

NI2422

NI2422
Tasca porta oggetti a parete.
Rettangular holdall.

NI2425

NI2425
Kit imbarco carburante ø 38 mm completo di nicchia conica.
Fuel deckfill ø 38 mm complete of recess box.

NI2426
Kit imbarco acqua ø 38 mm completo di nicchia conica.
Water deckfill diam. 38 mm complete of recess box.

NI2427
Kit imbarco carburante ø 50 completo di nicchia conica.
Fuel deckfill ø 50 complete of recess box.

ST2337 ○
ST2338 ●
Kit di fissaggio universale per serbatoi, composto da 4 staffe.
Fixing kit for tanks with 4 brackets.

ST2338

ST2339 ○
ST2340 ●
Kit di fissaggio universale per serbatoi, composto da 4 staffe e 2 cinture con fibbia.
Fixing kit for tanks with 4 brackets and 2 belts.

ST2339

VA2469

Portabatteria.
Battery box.

Dimensioni/Dimensions:
Altezza/Height 270 mm.
Profondità/Depth 270 mm.
Larghezza/Length 520 mm.

CUFFIE PASSACAVO IN POLIURETANO
POLYURETHANE GROMMET FOR STEERING CABLES

CU2801

CU2800 ○
CU2801 ●
CU2802 ●

Cuffia passacavo doppia.
Double cable grommet.

CU2820

CU2820 ○
CU2821 ●

Cuffia passacavo regolabile.
Adjustable cable grommet.

CUFFIE PASSACAVO IN POLIURETANO
POLYURETHANE GROMMET FOR STEERING CABLES

CU2805

CU2809

CU2804 ○
CU2805 ●
CU2806 ●

Cuffia passacavo piccola.
Little cable grommet.
Ø 105 mm.

CU2808 ○
CU2809 ●
CU2810 ●

Cuffia passacavo grande.
Big cable grommet.
Ø 152 mm.

CU2813

CU2817

CU2812 ○
CU2813 ●
CU2814 ●

Cuffia passacavo piccola ad incastro.
Little cable grommet.
Ø 50 mm.

CU2816 ○
CU2817 ●
CU2818 ●

Cuffia passacavo grande ad incastro.
Big cable grommet.
Ø 69 mm.

INDICE PAGINA
PAGE INDEX

INDICE PAGINA
PAGE INDEX

INDICE PAGINA
PAGE INDEX

INDICE CODICI
CODE INDEX

INDICE CODICI
CODE INDEX

INDICE CODICI
CODE INDEX

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL TERMS OF SALE

Non si accettano ordini inferiori a € 100,00 e saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore a € 150,00. Per evitare malintesi si invita la clientela a indicare sull'ordine:

- codice articolo
- descrizione articolo
- quantità.

Le condizioni proposte dai nostri Agenti o Rappresentanti, rimangono soggette alla nostra approvazione.
Gli ordini saranno evasi secondo la disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita successivamente.
Ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica si ritenesse opportuno al fine di migliorare la produzione.

Prezzi:
I prezzi sono quelli in vigore al momento dell'ordine, e possono subire variazioni. I prezzi non sono vincolanti e non costituiscono una quotazione.

Imballaggio:
L'imballaggio viene addebitato al 1,5% sul valore della merce. Imballi speciali verranno addebitati a parte.

Spedizione:
Le merci sono vendute franco nostro magazzino e viaggiano sempre a rischio e pericolo del Cliente. Non si accettano reclami trascorsi 8 (otto) giorni dalla consegna.
La merce viene spedita con il mezzo di trasporto più idoneo a meno che il Cliente non specifichi il mezzo o trasportatore sull'ordine.

Pagamenti:
Prima fornitura solo in contrassegno.
Forniture successive:

- pagamento anticipato sconto 3%.
- R.B. a 30 gg.

Eventuali altre forme di pagamento dovranno essere concordate al momento dell'ordine.
L'inosservanza della scadenza del pagamento annulla eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi commerciali.

Campionature:
Le campionature di merce vengono sempre addebitate.

Resi di merce:
I resi di merce devono essere da noi autorizzati ed effettuati in porto franco al nostro magazzino entro 30 giorni dal ricevimento della merce, con un corriere da noi indicato.

Controversie:
Per ogni controversia è competente il Foro di Mantova.

Garanzia prodotto anni 2.

Orders less of € 100,00 are not accepted and orders below € 150,00 will be paid by cash on delivery.
To avoid misunderstanding when ordering please specify:

- article number
- description of article
- quantity.

Orders will be fulfilled according to the availability at the time of order or on requested date.
Remnant of order will be delivered at later date.
We will reserve the right to make modifications that we consider necessary to improve our products, without notice.

Prices:
Are valid only the prices effective at the time of placement of the order but can substain variation. They are not binding and are listed for infromation purposes and do not constitute a quotation.

Packing:
The cost of packing will be charged at a rate of 1,5% of the goods value. Special packing will be charged extra.

Shipment:
The goods are sold ex-works and shipped at the Purchaser risks. Claims will be accepted only within 8 (eight) days after receipt of goods.
The goods will be shipped with means of transport choosen by the Purchaser otherways, with a means that we think more convenient.

Payment:
Payment accepted:

- anticipated with 3% discount
- Letter of credit irrevocable bank confirmed to be open only with the bank indicated on the proforma invoice.

Other forms of payment have to be agreed at the acceptance of the order.
Late payments may void any possible order in process.
After expiration of payment date interest will be calculated and charged at the current rates.

Samples:
Samples of goods are will be invoiced.

Return of goods:
Return of goods are to be authorized by us and must be returned to our warehouse within 30 days from receipt of the shipment with a transporter of our choice.

Controversy:
For any controversy the Court of Mantova will have jurisdiction.

2 years product warranty.

Plastics

CAN-SB Marine Plastics srl
Via L. il Moro 27
46040 Casalmoro (Mn)

Tel. +39 0376 737031
+39 0376 737381
Fax +39 0376 737265

info@cansb.com
www.cansb.com